

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0928

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEFILL P ZERO**
- 2) Felhasználás célja: **HIDRAULIKUS KÖTŐANYAGÚ HABARCS (R4-CC) SZERKEZETI BETON JAVÍTÁSÁHOZ ÉPÜLETEKBEN ÉS ÉPÍTMÉNYEKBEN**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport u. 2., www.mapei.hu**
- 4) AVCP rendszerek: **2+ rendszer, tűzvédelmi osztályozás: 4+ rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 1504-3:2006**
Bejelentett szervek: **Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft, No. 1415,**
- 6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
Nyomószilárdság:	R4 osztály
Klorid-ion tartalom:	≤0,05%
Tapadósilárdság:	≥ 2,0 MPa
Karbonátosodási ellenállás:	Megfelelő
Rugalmassági modulus:	≥ 20 GPa
Hő-kompatibilitás	≥ 2,0 MPa (fagyasztás-olvasztás)
	≥ 2,0 MPa (záporciklusok hatása)
	≥ 2,0 MPa (száradási ciklus)
Kapilláris vízfelvétel:	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}
Tűzvédelmi osztályozás:	A1 osztály
Veszélyes anyagok:	NPD

- 7) Megfelelő műszaki dokumentáció: **a gyártó által tárolt műszaki dokumentációban található, A tűzvédelmi osztályozásról vizsgálat nélkül lehet nyilatkozni a Bizottság Döntése 96/603/EC és az azt követő módosítások szerint.**
Szervesanyag tartalom < 1 tömeg%

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint és a Bizottság 574/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Aláíró személy: **Novák Péter Termékfelelősi osztályvezető**

Budaörs, 2025.01.28



MAPEI
KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.
Adószám: 10545863-2-13

REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

Revízió 0 megj.:	Első kiadás
------------------	-------------

MAPEFILL P ZERO
CE JEL
A CPR-HU1/0928 sz. TNY melléklete



 1415	 2040 Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
25 CPR-HU1/0928 EN 1504-3:2006 MAPEFILL P ZERO <i>HIDRAULIKUS KÖTŐANYAGÚ HABARCS (R4-CC) SZERKEZETI BETON JAVÍTÁSÁHOZ ÉPÜLETEKBEN ÉS ÉPÍTMÉNYEKBEN</i>	
Nyomószilárdság:	R4 osztály
Klorid-ion tartalom:	≤0,05%
Tapadószilárdság:	≥ 2,0 MPa
Karbonátosodási ellenállás:	Megfelelő
Rugalmassági modulus:	≥ 20 GPa
Hő-kompatibilitás	≥ 2,0 MPa (fagyasztás-olvadás) ≥ 2,0 MPa (záporciklusok hatása) ≥ 2,0 MPa (száradási ciklus)
Kapilláris vízfelvétel:	≤ 0,5 kg·m-2·h-0,5
Tűzvédelmi osztályozás:	A1 osztály
Veszélyes anyagok:	NPD

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- Az NPD (No Performance Determined) értékek elhagyhatók a CE-jelöléssel
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba