

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0012

1. A termék egyedi azonosító kódja: **ANTIPLUVIOL S**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **FELÜLETVÉDELMI TERMÉK – HIDROFÓB IMPREGNÁLÁS**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban: **Behatolás elleni hidrofób impregnálás, tervezett felhasználás: behatolás elleni védőbevonat; nedvességtartalom-szabályozó és fizikai ellenállóképesség-növelő bevonat**
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy), www.mapei.it**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
Nincs
6. Az építési termékek teljesítményéne állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **2+ rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **Az ICMQ S.p.A, No. 1305, kijelölt intézet által végzett Üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálat és a folyamatos felülvizsgálat 2+-os rendszer alapján. Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma: 1305-CPD-0616.**
8. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Behatolási mélység	I. osztály: < 10 mm	EN 1504-2:2004
Vízfelvétel és ellenállás alkálissal szemben		
▪ vízfelvétel a kezeletlen próbatesthez képest	< 7,5 %	
▪ vízfelvétel az alkáli oldatba merítés után	< 10 %	
A száradási sebesség együtthatója	I. osztály > 30 %	
Veszélyes anyagok	NPD	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.



A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**



Milánó, 2013. július 1.

.....
Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 1504-2:2004 szerint

 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<p style="text-align: center;">09 CPR-IT1/0012 EN 1504-2:2004 ANTIPLUVIOL S</p> <p style="text-align: center;">Behatolás elleni hidrofób impregnálás, tervezett felhasználás: behatolás elleni védőbevonat; nedvességtartalom-szabályozó és fizikai ellenállóképesség-növelő bevonat</p>	
Behatolási mélység Vízfelvétel és ellenállás alkálissal szemben: ▪ vízfelvétel a kezeletlen próbatesthez képest ▪ vízfelvétel az alkáli oldatba merítés után A száradási sebesség együtthatója Veszélyes anyagok	I. osztály: < 10 mm < 7,5 % < 10 % I. osztály > 30 % NPD