

TELJESÍTMÉNNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/1047

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **ELASTOCOLOR PITTURA ZERO**
- 2) Felhasználás célja: **Bevonat, tervezett felhasználás betonban: behatolás elleni védőbevonat, nedvességtartalom-szabályozó és fizikai ellenállóképesség-növelő bevonat**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP rendszerek: **2+ rendszer**
3 rendszer (tűzvédelmi osztályozásra)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 1504-2:2004**

Bejelentett szervek: **ICMQ S.p.A, No. 1305,**
CSI S.p.A., No. 0497

- 6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény
CO₂ áteresztőképesség: Vízgőzáteresztés: Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés: Hőkompatibilitás: Repedésáthidaló képesség: Tapadási szilárdság leszakítási vizsgálattal: Tűzvédelmi osztály: Mesterséges öregítés: Veszélyes anyagok:	S_D > 50 m I. osztály < 0,1 kg·m⁻²·h^{-0,5} ≥ 0,8 N/mm² (jégoldó só hatású külső alkalmazáshoz) A4 (23°C), B2 (23°C) ≥ 0,8 N/mm² B-s1, d0 osztály nincs látható károsodás NPD

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

A teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Lorenzo Martino – Corporate Quality Management**

Milánó, 27/12/2023



REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.

Revízió 0 megj.:	Első kiadás
------------------	-------------

ELASTOCOLOR PITTURA ZERO**CE JEL****TNY melléklet sz. CPR-IT1/1047**

Error! Reference
source not found.,
Error! Reference
source not found.



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

23**CPR-IT1/1047****EN 1504-2****ELASTOCOLOR PITTURA ZERO**

Bevonat, tervezett felhasználás betonban: behatolás elleni védőbevonat, nedvességtartalom-szabályozó és fizikai ellenállóképesség-növelő bevonat

CO ₂ áteresztőképesség:	S _D > 50 m
Vízgőzáteresztés:	I. osztály
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés:	< 0,1 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5}
Hőkompatibilitás:	≥ 0,8 N/mm ² (jégoldó só hatású külső alkalmazáshoz)
Repedésáthidaló képesség:	A4 (23°C), B2 (23°C)
Tapadási szilárdság leszakítási vizsgálattal:	≥ 0,8 N/mm ²
Tűzvédelmi osztály:	B-s1, d0 osztály
Mesterséges öregítés:	nincs látható károsodás
Veszélyes anyagok:	NPD

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az NPD jelölés elhagyható a CE jelen
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.