

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0653**

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **PLANISEAL WR 40**
- 2) Felhasználás célja: **Hidrofób impregnálás, beton felületvédelem behatolás ellen; nedvességtartalom-szabályozó és ellenálló képesség növelés**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) AVCP rendszerek: **2+ rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 1504-2:2004**

Bejelentett szervek: **A Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e. V. (QDB), No. 921, kijelölt intézet végezte az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatot, a folyamatos felülvizsgálatot és értékelést, valamint kibocsátotta az üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványt.**

- 6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:


| <b>Alapvető tulajdonságok</b>  | <b>Teljesítmény</b>   |
|--|---|
| <b>Behatolás mélysége:</b>   | <b>Osztály I.: &lt; 10 mm</b>                                       |
| <b>Vízfelvétel és lúgnak való ellenállás, mint vízfelvételi arány:</b> |   |
| - a kezeletlen mintához viszonyítva:                                   | < 7,5 %   |
| - lúgos oldatba való bemelegítés után:                                 | < 10 %  |
| <b>Hidrofóbizáló impregnálás száradási üteme:</b>                      | <b>I. osztály: &gt; 30 %</b>  |
| <b>Tömegveszteség sóval terhelt fagyasztás-olvasztás után:</b>         | <b>Tömegveszteség 20 ciklussal később, mint a nem kezelt mintán</b> |
| <b>Veszélyes anyagok:</b>  | <b>NPD</b>  |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

**Milánó, 06/12/2017**





*A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.*

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| <i>Revízió 0 megj.:</i> | <i>Első kiadás</i> |
|-------------------------|--------------------|

**PLANISEAL WR 40**  
**CE JEL**  
A CPR-IT1/0653 sz. TNY melléklete



|   |  |
|---|--|
| <br>921  | <br>Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)<br>www.mapei.it |
| 17<br>CPR-IT1/0653<br>EN 1504-2<br><b>PLANISEAL WR 40</b><br><i>Hidrofób impregnálás, beton felületvédelem behatolás ellen;<br/> nedvességtartalom-szabályozó és ellenálló képesség növelés</i> |  |
| Behatolás mélysége:<br>Vízfelvétel és lúgnak való ellenállás, mint vízfelvételi arány:<br>a kezeletlen mintához viszonyítva:<br>Osztály I.: < 10 mm<br>< 7,5 %                                  |  |
| lúgos oldatba való bemerítés után:<br>< 10 %  |  |
| Hidrofóbizáló impregnálás száradási üteme:<br>I. osztály: > 30 %<br>Tömegveszteség 20 ciklussal később, mint a nem kezelt mintán  |  |
| Tömegveszteség sóval terhelt fagyasztás-olvasztás után:<br>NPD  |  |
| Veszélyes anyagok:  |  |

**Megjegyzés:**

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.

**PLANISEAL WR 40**  
**CE JEL**  
*A CPR-IT1/0653 sz. TNY melléklete*

