

## N/2020/1740/1. sz. Teljesítmény-nyilatkozat

- 1 Terméktípus egyedi azonosítója: **TECHNOFACADE EXTRA homlokzati kőzetgyapot**
- 2 Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb, az építési termék azonosítására alkalmas elem a 11. cikk (4)ww bekezdésében előírtaknak megfelelően: **1740xxxxxxx**
- |                  |
|------------------|
| Lineáris méretek |
| 1 200mm x 600mm  |
- 3 Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: **A TECHNOFACADE EXTRA homlokzati kőzetgyapot kiváló hő-, hang-, páraáteresztő és tűzvédelmi paraméterekkel rendelkezik. A TECHNOFACADE EXTRA homlokzati hőszigetelő anyagot a fogadófelületre dübeleléssel és ragasztással kell rögzíteni. Felhasználási terület: külső (határoló) falak kontakt homlokzati hőszigetelő rendszerei. A TECHNOFACADE EXTRA homlokzati hőszigetelő anyag használható tűzvédelmi célú sávként.**
- 4 A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **Gutta Hungária Kft.  
2120 Dunakeszi, Óceán-Árok u. 7.  
Tel.: 0036-27-620-210, [www.gutta.hu](http://www.gutta.hu)**
- 5 Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **nem releváns, lásd alább**
- 6 Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **System 1 +System3**
- 7 Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: **Istitute of tests and certification , PLC (akkreditációs nyilvántartási száma 1023) Institut Pro Testování a Certifikaci, a.s. trida Tomáše Bati 299,Louky 763 02 Zlín (CZ)**
- 8 Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **nem releváns**
- 9 Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány	Harmonizált műszaki előírások
Hővezetési tényező $\lambda_D$ (W/m <sup>2</sup> K)	0,036	EN12667	<b>EN13162:2012+A1:2015</b>
Szakító szilárdság húzás esetén, kPa	TR5	EN1607	
Pontszerű terhelés, N	PL(5)50	EN12430	
Hosszú idejű vízfelvétel, kg/m <sup>2</sup>	<3	EN12087	
Rövid idejű vízfelvétel, kg/m <sup>2</sup>	<1	EN1609	
Tűzvesélyesség, EURO osztály	A1	EN13501-1	
Összenyomási feszültség 10% alakváltozás esetén, kPa	CS(10)15	EN826	

- 10 az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4.pontban meghatározott gyártó a felelős