



UltraCare Multicleaner

Nagy kiadósságú koncentrált tisztítószer felületek mindennapi tisztításához és karbantartásához

TULAJDONSÁGOK ÉS ELŐNYÖK

Hatékonyan és nem agresszíven tisztít, kíméli az anyagot és a felhordott védőszereket. Alkalmas az alábbi felületekre:

- gres és kerámia burkolatok;
- beton padlók;
- olajozott vagy festett parketta;
- terrazzo és terrakotta;
- márvány, gránit és minden természetes kő, tökéletes polírozott kőre használathoz, amely érzékeny az agresszív tisztítószerekre;
- kvarc és márvány agglomerátok;
- LVT, linóleum, gumi és PVC padlóburkolatok.

TERMÉK INFORMÁCIÓ

Az **UltraCare Multicleaner** egy koncentrált tisztítószer. Speciális összetétele garantálja a nagyfokú tisztaságot kímélve azokat a felületeket, melyeken alkalmazzák. Semleges pH értékének köszönhetően alkalmas minden mosható felületre, még a legkényesebb felületekre is. Kellemes illatú.

Az **UltraCare Multicleaner** hígítva (1 : 200) nem igényel leöblítést, mert nem hagy nyomot és/vagy maradványokat a felületen, és használható mind beltérben, mind kültéren.

A hígítás mértékétől függően a szokásos és rendkívüli karbantartási műveleteknél is hatékony, az alábbiakban részletezettek szerint.

Rendszeres használatával a színek élénkek maradnak, és megőrzi azon felületek megjelenését, amelyeken használják.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne használja az **UltraCare Multicleaner**-t viaszolt felületeken. Kétség esetén végezzen előzetes tesztet egy kevésbé látszó felületen.
- Ne használja az **UltraCare Multicleaner**-t hígítatlanul.
- Javasoljuk, hogy az **UltraCare Multicleaner** használata közben viseljen gumikesztyűt.
- Metakrilát kádakon csak hígítva használja.
- Az **UltraCare Multicleaner** nem károsítja a fém vagy galvanizált felületeket; a piacon kapható anyagok sokféleségére való tekintettel azonban mindig ajánlott egy előzetes vizsgálatot végezni különböző koncentrációkkal.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az **UltraCare Multicleaner**-t 1 : 20-tól 1 : 200 arányban hígítsa vízzel a szükséges koncentrációtól és az eltávolítandó szennyeződéstől függően.

Az **UltraCare Multicleaner** 1 : 30 arányban hígítva használható az érzékeny felületeken a telepítés utáni kezdeti tisztításhoz. Rendszeres karbantartáshoz hígítsa az **UltraCare Multicleaner**-t 1 : 200 arányban (50 ml termék 10 liter vízben). Ebben a hígításban nem szükséges leöblíteni a kezelt felületet. Rendkívüli karbantartáshoz vagy ellenállóbb szennyeződés esetén használja magasabb koncentrációkban a terméket, legfeljebb 1 : 20 arányban (500 ml termék 10 liter

UltraCare Multicleaner



MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	folyadék
Szín:	átlátszó
Sűrűség:	1,00 g/cm ³
pH:	8
Javasolt bedolgozási hőmérséklettartomány:	0°C-tól +40°C-ig
Várakozási idő leöblítés előtt:	5 perc

vízben). Ebben a hígításban a felületet vízzel le kell öblíteni.

A terméket a fentiekben leírt hígítások megváltoztatásával is használhatja, így az az Ön egyedi igényeihez igazítható. A felületet le kell öblíteni, ha 1 : 200-tól eltérő hígításban használja. Kérjük biztosítsa a felület leöblítését bő, tiszta vízzel.

Az **UltraCare Multicleaner** használható padlótisztító gépekhez is követve a gép gyártójának utasításait.

ANYAGSZÜKSÉGLET

1 : 200 arányban vízzel hígítva kb. 1500 m² felület tisztításához elegendő egy liter **UltraCare Multicleaner**. Az anyagszükséglet a hígítási aránytól, a szennyeződés mértékétől és típusától, valamint a kezelendő felülettől függően változik.

KISZERELÉS

Az **UltraCare Multicleaner** 1 és 5 literes kiszerelésben kapható.

POLCIDŐ

Az **UltraCare Multicleaner** eredeti, bontatlan csomagolásban 24 hónapig tárolható.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Termékünk biztonságos használatára vonatkozó utasításokat az érvényes Biztonsági adatlap tartalmazza, amely letölthető a www.mapei.hu honlapról.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb

tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában. A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon. A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve a www.mapei.hu weboldalon hozzáférhetők.



A JÖVŐT ÉPÍTJÜK