

Mapelux Lucida

**Kétszeresen
térhálósodó, nagy
szilárdságú, fényes
padlóviasz**

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Mapelux Lucida** középületek és lakossági épületek belső tereiben, például boltokban, bemutatótermekben, lakásokban, irodákban, stb. a különösen intenzív közlekedésnek kitétt **Mapefloor System**-mel készített padlófelületek védőkezelésére, illetve **Ultratop** padlók a felületkezelést követő karbantartásának megkönnyítésére alkalmas.

Jellemző alkalmazások

- **Mapefloor System**-mel készített műgyantapadló-felületek védőkezelése a köz-, és lakóépületek belső tereiben.
- **Ultratop** önterülő padlók védőkezelése köz-, és lakóépületekben, mint például bemutatótermekben, üzletekben vagy lakásokban.
- A **Dynastone Color** vagy természetes adalékanyagok felhasználásával készült **Ultratop** dekoratív padlóbevonatok védőkezelése megfelelő felületképző bevonat felhordása után köz-, és lakóépületekben, mint például bemutatótermekben, üzletekben vagy lakásokban.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapelux Lucida** fényes, fémtartalmú viasz, amely nagymértékben ellenáll a közlekedési hatásokkal és a gyakori, akár erős mosószerrel végzett tisztítással szemben.

A minden komponenset megkötő, kétszeres térhálósodásának köszönhetően a **Mapelux Lucida** filmszerű rétegről egyszerű lemosással könnyedén

letisztíthatóak a közlekedési terhelés okozta nyomok és szennyeződések.

A **Mapelux Lucida** rendkívül folyékony állagú, és könnyen, gyorsan felhordható a felületre.

JAVASLATOK

- Ne alkalmazza a **Mapelux Lucida**-t +10°C-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az aljzat előkészítése

Mapefloor System-mel készített padlófelületeken a **Mapelux Lucida** felhordása előtt várjon legalább 24 órát. Megfelelő felületkezeléssel ellátott **Ultratop** felületek esetén, a **Mapelux Lucida**-t csak az említett kezelések tökéletes megszilárdulása után hordja fel.

A termék felhordása

A **Mapelux Lucida**-t két rétegben kell a felületre felhordani, egymást keresztező irányokban, a jó minőségű felületvédelem megvalósítása érdekében. Hordja fel a **Mapelux Lucida** első rétegét egyenletesen arra alkalmas viaszoló moppal. Az első réteg tökéletes megszáradása után hordja fel a második réteget, az első réteget derékszögben keresztező irányban.

Tisztítás

A felhordáshoz használt szerszámokat, eszközöket a **Mapelux Lucida** használata után vízzel lehet megtisztítani.

ANYAGSZÜKSÉGLET

50 g/m².



MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Megjelenés:	emulzió
Szín:	kékesfehér
Sűrűség (g/cm ³):	1,036
Szárazanyag tartalom (%):	23

ALKALMAZÁSI ADATOK (+23°C-on 50% relatív páratartalom mellett)

Bedolgozási hőmérséklettartomány:	+10°C-tól +30°C-ig
pH:	8,4 ± 0,2

KISZERELÉS

A Mapelux Lucida 10 kg-os kannás kiszerelésben kapható.

TÁROLÁS

A Mapelux Lucida eredeti, bontatlan csomagolásban, +10°C és +30°C közötti hőmérsékleten tárolva 12 hónapig tartható el. Fagytól védendő.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A Mapelux Lucida a keverékekre vonatkozó jelenlegi szabályozás szerint nem veszélyes. Mindemellett javasoljuk, hogy viseljen védőkesztyűt, védőszemüveget, és tartsa be a vegyszerek kezelésekor szokásos óvintézkedéseket. További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes biztonsági adatlapon találhat.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a

termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

A termékismertető aktuális változata elérhető a www.mapei.com honlapunkon

JOGI MEGJEGYZÉS

A Termékismertető tartalma bemásolható egyéb, projekttel kapcsolatos dokumentumba, azonban a Termékismertetőben foglalt követelményeket a dokumentum végeredményében nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a Mapei termék használatára vonatkozóan. A Termékismertető legújabb változata és garanciával kapcsolatos információ a www.mapei.com honlapon érhető el. **MINDEN VÁLTOZTATÁS A TERMÉKISMERTETŐ SZÖVEGEZÉSÉBEN, KÖVETELMÉNYEIBEN, VAGY A TERMÉKISMERTETŐBŐL SZÁRMAZTATOTT RÉSZLETEKBEN SEMMISSÉ TESZI AZ ÖSSZES VONATKOZÓ MAPEI GARANCIÁT.**

A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a www.mapei.hu és www.mapei.com honlapokon



TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET