

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-274/01**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Flex XL ragasztóhabarcs**

2. Felhasználás célja:

Fokozott követelményű, gyors kötésű, alakváltozásra képes, cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással kül- és beltérben.
C2 FT S1

3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer**

5. Bejelentett szerv:

TÜV SÜD KERMI Kft. 1043 Budapest, Dugonics u. 11, Azonosító szám: 1420, 3. rendszer
Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tűzvédelmi osztály	A1/A1 _{fl}	EN 12004
Korai húzási tapadószilárdság (6 óra)	≥ 0,5 N/mm ²	
Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság	≥ 1,00 N/mm ²	
Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 1,00 N/mm ²	
Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 1,00 N/mm ²	
Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 1,00 N/mm ²	
Lecsúszás	≤ 0,5 mm	
Alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás	≥ 2,5 mm és < 5 mm	
Nyitott idő (10 perc): húzási tapadószilárdság	≥ 0,5 N/mm ²	
Veszélyes összetevők	Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Czili Aladár, ügyvezető**

Budapest, 2019.06.25.

.....
Czili Aladár
ügyvezető

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



1420

Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

18

DOP: HU-274/01

EN 12004

Fokozott követelményű, gyors kötésű, alakváltozásra képes, cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással kül- és beltérben.

C2 FT S1

Tűzvédelmi osztály: A1/A1fl

Korai húzási tapadószilárdság (6 óra): $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Lecsúszás: $\leq 0,5 \text{ mm}$ Alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás: $\geq 2,5 \text{ mm}$ és $< 5 \text{ mm}$ Nytott idő (10 perc): húzási tapadószilárdság: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Veszélyes összetevők: Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának

Flex XL ragasztóhabarcs

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu