

# CSB P M 203 x 5/8 x 1.8 x 42 - 1pc

## KÖRFŰRÉSZLAPOK FÉMHEZ

- 1. Geometrikus fogkialakítás az optimális teljesítmény érdekében.
- 2. Magas minőségű karbid és cermet fogak a magasabb élettartamért.
- 3. Teljes edzettségű préselt fűrészlap test a pontos vágásért.
- 4. A széles menet gyors és hatékony forgácseltávolítást biztosít.
- 5. Lézerrel vágott és műgyantával borított körfűrészlap-test a zaj és vibráció csökkentésének érdekében.
- Folyamatos vágás. A vágási folyamat végén az anyag széle sorjamentes.
- Hideg vágás. A vágandó anyag a vágás után azonnal használható
- A vágás gyorsabbá válik. Gyorsabb minden hagyományos vágási módtól.
- Csökkentett ár. Kevésbé drága, mint az abrazív tárcsa.
- Csökkentett zaj.
- Csökkentett vibráció.
- Teljesen biztonságos: szikramentes, hűtőfolyadék nélküli vágás, mely után az anyag megérinthető.



Acél csatorna	✓
Acél cső	✓
Acél cső	✓
Acéllemez 2,5 mm-ig	✗
Alumínium	✗
Anyag falvastagság (mm)	>2.5
Article Number	48404515
Befogótüske mérete (inch)	5/8
Befogótüske mérete (mm)	5/8 "
Betonacél	✗
Fűrészfogak száma	42
Fűrészlap átmérő (inch)	8
Fűrészlap átmérő (mm)	203

hab, panel)

Vágószélesség (fűrészlap)  
(mm)

1.8  
hu.milwaukeetool.eu