

SM 150 x 24 Tpi - 5 pcs

FÉM - THIN KERF FÚRÉSZLAPOK

- A fog jobb geometriája nagyobb sebességet és dupla élettartamot biztosít. A fog jobb geometriája nagyobb sebességet és dupla élettartamot biztosít.
- Kiváló minőségű bimetál fogazat 8% kobaltot tartalmaz, ez növeli a teljesítményt és az élettartamot. Kiváló minőségű bimetál fogazat 8% kobaltot tartalmaz, ez növeli a teljesítményt és az élettartamot.
- TOUGH NECK™ - Préselt benyomat a befogás körül, ezzel megerősítve a pengét a leggyengébb helyen.
- Karcsú (0,90 mm) fűrészlap test a maximális sebességért és rugalmasságért. Karcsú (0,90 mm) fűrészlap test a maximális sebességért és rugalmasságért.



Anyag típusa	Bi-Met, Co
Article Number	48005186
Flush cut	Nem
Hossz (mm)	150
Max. vágási kapacitás acélban (mm)	0.5 - 3
Max. vágási kapacitás acéllemezben (mm)	0.5 - 3
Max. vágási kapacitás alumíniumban (mm)	-
Max. vágási kapacitás fém csőben (mm)	8 - 100
Max. vágási kapacitás inoxban (mm)	0.5 - 3