

# Hole Dozer holesaw set - 17pc

## HOLE DOZER™ LYUKFŰRÉSZ KÉSZLETEK

- Maximális teljesítményt biztosító legújabb technológia.
- Fogazat design - a változó 4-6 fog/hüvelyk fogkiosztás 10 ° dőlésszöggel a következő előnyöket kínálja: - Gyorsabb és agresszívabb vágás - A vágás során keletkezett hő jobb elvezetés - a fogak tovább maradnak élesek. - A mélyebben görbülő fogak hatékonyabb forgácskihordást tesznek lehetővé, megakadályozva ezzel az eltömődést és a hő felgyülemelését - A speciálisan kialakított fogszögek kisebb eséllyel hoznak létre egyenetlen szélű lyukakat a vékonyabb anyagokon. - Oldalra dőlő fogak a kötések és a súrlódások minimalizálásáért. - Kisebb erőfeszítést igényel - az agresszív fogelhelyezés és a jó forgács tisztítás kombinációjával érhető el, amely a fúrás során kisebb erőfeszítést igényel.
- Fog anyaga - a koronás fúrók fogazott része legjobb Matrix II típusú gyorsacélból készült. A Mátrix II acél 8% kobaltot tartalmaz, ennek köszönhetően a fogak a fémek vágásakor fellépő magas üzemi hőfokon is megőrzik eredeti keménységüket. - Bimetál kialakítás - a gyorsacél fogak lézeres hegesztéssel rögzítettek a mag ötvözetű acéltestre. A fogakat vákuumosan edzik 65 HRC-ig 600°C-ig, ezzel maximális tartósságot és hasznosságot biztosítva. A Matrix II acél nagy kopásállóságának köszönhetően ezek a lyukfűrészek ideálisak az olyan nehéz és kemény anyagok vágására is, mint a rozsdamentes és saválló acél, valamint a puhább anyagok, mint a fa vágására is.
- Lyukfűrész teste - Az 1,27 mm vastag acél lyukfűrész teste szigorúan tartja formáját, de ugyanakkor rugalmas is. A hatékony vágási mélység 41 mm.
- Átlós hornyok a törmelék eltávolítására és kihordására



Article Number	49224102
Mennyiség a csomagban	17
Szállítva	Műanyag koffer
Tartalom	Lyukfű részek: 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm. Befogótüske - lyukfű részekhez 14 - 30 mm ( Nr 49567010). Befogótüske - lyukfű részekhez 32 - 152 mm ( Nr 49569100). 2 db. vezető fúró, hatszögű imbuszkulcs 1/8"