

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Teljesítménynyilatkozat száma: 3407

1. A terméktípus azonosító kódja: **Eurosan AP** (EN 998-1 GP CS II)
2. Azonosító: **Eurosan AP** kiegyenlítővakolat (cikkszám, gyártási dátum a termék csomagolásán.)
3. Felhasználási terület: Nedves, nagy sóterhelésű falazatok durva egyenetlenségeinek kijavítására, rések, hornyok kitöltésére kül- és beltérben.
4. A gyártó: Cemix Hungary Kft.
H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9.
5. Meghatalmazott: Nem értelmezhető
6. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer: **4**
7. Harmonizált szabványok által kiadta: **Cemix Hungary Kft.**
TVB: 9/2006-EN 998-1
8. Európai műszaki értékelést kiadta: Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Nyomószilárdság (N/mm ²)	>2,5	EN 998-1:2017
Vízfelvétel	W2	EN 998-1:2017
Kapilláris vízfelvétel	NPD	EN 998-1:2017
Vízbehatolás	NPD	EN 998-1:2017
Páradiffúziós tényező μ	12	EN 998-1:2017
Hővezetési tényező: (λ , W/mK)	0,45	EN 998-1:2017
Testsűrűség: (kg/m ³)	1400	EN 998-1:2017
Tapadó szilárdság: (N/mm ²)	$\geq 0,1$	EN 998-1:2017
Tűzvédelmi osztály	A1	EN 998-1:2017

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.


A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2020.11.02.
(a kiállítás helye és dátuma)

Veit Tamás
Ügyvezető igazgató
(név és beosztás)



(aláírás)

 06	
Lasselsberger-Knauf Kft. H-8200 Veszprém, Házgyári út 9. Tel.: +36 88 590-500	
Teljesítménynyilatkozat száma: 3407	
EN 998-1:2017 Eurosan AP GP CS II Légpórusos felújító vakolat	
Nyomószilárdság:	CS II
Tapadószilárdság: (N/mm²)	>0,1
Vízfelvétel:	W0
Páradiffúziós tényező: (μ)	12
Hővezetési tényező: (λ_{10 dry}, W/mK)	0,45
Tartósság (fagyállóság):	NPD
Tűzállósági osztály:	A1