



15/005 számú TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete alapján

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

152-WKCP8*120	Faszerkezetépítő csavar lapos fejjel – 8 x 120 mm
152-WKCP8*160	Faszerkezetépítő csavar lapos fejjel – 8 x 160 mm
152-WKCP8*200	Faszerkezetépítő csavar lapos fejjel – 8 x 200 mm
152-WKCP8*220	Faszerkezetépítő csavar lapos fejjel – 8 x 220 mm
152-WKCP8*260	Faszerkezetépítő csavar lapos fejjel – 8 x 260 mm
152-WKCP8*300	Faszerkezetépítő csavar lapos fejjel – 8 x 300 mm

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

lásd csomagolás vagy termék címke

3. Az építési termék, gyártó által javasolt, rendeltetése vagy rendeltetései:

Faszerkezetek mechanikai rögzítése

4. A gyártó/forgalmazó neve, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

BALOBAU KFT., 3104 Salgótarján, Patak út 13.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

nem értelmezhető

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3-as rendszer

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Bevizsgáló szervezet neve: Building Research Institute – Silesian Branch al.

Korfantego 191, 40-153 Katowice, Lengyelország

Első tesztriport száma: LOK01-06040/14/R13OSK

Építőipari termék

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

nem releváns

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők		WKCP	WKCS	Harmonizációs technikai szabvány
Névleges átmérő	mm	8,0	8,0	EN14592:2008+A1:2012
Belső átmérő	mm	5,5	5,5	
Jellemző képlékenységi mutató	Nmm	33429	33429	
Kihúzási paraméter fa C27 $\rho_k=370$ kg/m ³	N/mm ²	17,07	17,07	
Fejáthúzási paraméter	N/mm ²	24,36	20,81	
Fej átmérő	mm	22,00	15,00	
Fej területe	mm ²	380	176	
Anyag		19MnB4		
Bevonat		Cink bevonat min. 8 μ m		

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó/forgalmazó a felelős.

A gyártó/forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:

Baló Attila ügyvezető

A kiállítás helye és dátuma:

Salgótarján, 2018.01.09.

.....
aláírás