

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

**Teljesítménynyilatkozat száma: 5103**

1. A terméktípus azonosító kódja: **Colorin (CG1 NMÉ A-21/2016)**
2. Azonosító: **Colorin** cementes fugázóanyag (cikkszám, gyártási dátum a termék csomagolásán.)
3. Felhasználási terület: Épületek falazatainak és padlóinak burkolására szolgáló kerámia, műkő, természetes kő fugáinak kitöltésére.
4. A gyártó: Cemix Hungary Kft. H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9.
5. Meghatalmazott: Nem értelmezhető
6. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer: **3**
7. Harmonizált szabványok által kiadta: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., (NB:1415) H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.  
NMÉ: A-21/2016
8. Európai műszaki értékelést kiadta: Nem értelmezhető, lásd 7. pont

### 9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Koptatószilárdság (mm <sup>3</sup> )	Max. 2000	MSZ EN 13888
Zsugorodás (mm/m)	Max. 1	MSZ EN 12808-4
Maximális szemcseméret	0,125 mm	MSZ EN 1015-1:1999
bedolgozási idő	30 perc	
Vízfelvétel 30 perc után	<5 g	MSZ EN 12808-5
Vízfelvétel 240 perc után	<10 g	MSZ EN 12808-5
Nyomószilárdság (28 napos)	>14 N/mm <sup>2</sup>	MSZ EN 12808-3
Hajlító-húzó szilárdság (28 napos)	>3,5 N/mm <sup>2</sup>	MSZ EN 12808-2
Hajlító-húzó szilárdság (25 ciklusú fagyasztás után)	Max 30% csökkenés	MSZ EN 12808-3
Nyomószilárdság (25 ciklusú fagyasztás után)	Max 20% csökkenés	MSZ EN 12808-3

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2020.11.02.  
(a kiállítás helye és dátuma)

**Veit Tamás**  
Ügyvezető igazgató  
(név és beosztás)



(aláírás)