

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

**Teljesítménynyilatkozat száma: 5215**

1. A terméktípus azonosító kódja: **EpoxiFix 2K (EN 12004:2007 R2)**
2. Azonosító: reaktív epoxigyanta kötőanyagú ragasztóanyag (cikkszám, gyártási dátum a termék csomagolásán.)
3. Felhasználási terület: Épületek falazatainak és aljzatok járófelületeinek borítására szolgáló kerámia, műkő, természetes kő, üvegmozaik burkolatok ragasztására. Kül- és beltérben, különösen olyan helyeken, ahol a burkolat jelentős vízterhelésnek és/vagy vegyi terhelésnek van kitéve (pl. labor-helység, termál- és élményfürdő, medence, üzemi konyha, üzemi zuhanyzó, stb.)
4. A gyártó: Cemix Hungary Kft. H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9.
5. Meghatalmazott: Nem értelmezhető
6. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer: **3**
7. A vonatkozó szabványok által kiadta: ÉMI-TÜV SÜD Kft.  
NAT-1-1351/2015  
Első Típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: R-784021
8. Európai műszaki értékelést kiadta: Nem értelmezhető, lásd 7. pont

### 9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Lecsúszás, mm	0,6 ±0,1	EN 1308:2007
Nyitott idő (20 perc): Húzási-tapadó szilárdság, N/mm <sup>2</sup>	≥ 2,0	EN 1346:2007
Kezdeti húzási-tapadó szilárdság, N/mm <sup>2</sup>	≥ 2,0	EN 12003:2009
Húzási-tapadó szilárdság vízbe merítés után, N/mm <sup>2</sup>	≥ 2,0	EN 12003:2009
Húzási-tapadó szilárdság hevítéses öregítés után, N/mm <sup>2</sup>	≥ 2,0	EN 12003:2009
Tűzveszélyességi osztály	„E”	EN 12004:2017

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.


A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2020.11.02  
(a kiállítás helye és dátuma)

**Veit Tamás**  
Ügyvezető igazgató  
(név és beosztás)



(aláírás)

 <b>16</b>	
<b>Cemix Hungary Kft.</b> H-8200 Veszprém, Házgyári út 9. Tel.: +36 88 590-500	
<b>Teljesítménynyilatkozat száma:</b> <b>5215</b>	
<b>EN 12004:2017</b> <b>R2 Ragasztó</b>	
<b>Lecsúszás (mm)</b>	<b>0,6± 0,1</b>
<b>Nyitott idő (20 perc): Húzási-tapadó szilárdság: (N/mm<sup>2</sup>)</b>	<b>≥ 2</b>
<b>Kezdeti húzási-tapadó szilárdság: (N/mm<sup>2</sup>)</b>	<b>≥ 2,0</b>
<b>Húzási-tapadó szilárdság vízbe merítés után: (N/mm<sup>2</sup>)</b>	<b>≥ 2,0</b>
<b>Húzási-tapadó szilárdság hevítéses öregítés után: (N/mm<sup>2</sup>)</b>	<b>≥ 2,0</b>
<b>Tűzvesélyességi osztály</b>	<b>„E”</b>