

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0631

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **AQUAFLEX ROOF PREMIUM**
- 2) Felhasználás céljai: **Bevonat, tervezett felhasználás behatolás elleni védőbevonat, nedvességtartalom-szabályozó és fizikai ellenállóképesség-növelő bevonat**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP rendszerek: **System 2+**
System 3 (tűzvédelmi osztályozáshoz)
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 1504-2:2004**

Bejelentett szervek: **ICMQ SpA kijelölt szervezet N. 1305, végezte a gyártóhely és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését és bocsátotta ki az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségének tanúsítványát.**

CSI SpA, kijelölt intézet, N. 0497, végezte el a teljesítményértékelést (tűzvédelmi osztályozás) a gyártó által vett minta vizsgálatára alapján.

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
CO₂ áteresztés:	s_D > 50 m
Vízgőzáteresztés:	I. osztály
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés:	< 0,1 kg*m⁻²*h^{-0,5}
Hőmérsékleti összeférhetőség:	
kültéri alkalmazásnál jégtelenítő só hatására:	
- Fagyasztás-olvasztás	≥ 0,8 N/mm²
- Záporciklusok hatása	≥ 0,8 N/mm²
Repedés-áthidaló képesség:	A5(23°C), A5(0°C), A5(-10°C), B4.2(23°C), B4.1(-10°C)
Tapadási szilárdság leszakítással:	≥ 0,8 N/mm²
Tűzvédelmi osztály:	B-s1, d0
Csúszásállóság:	II. osztály
Mesterséges öregítés:	nincs látható hiba (enyhe szín eltérés)
Veszélyes anyagtartalom:	lásd Biztonsági adatlap

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
Milánó, 2017.03.01.

A TNY Pdf formában érhető el a Mapei honlapján.

0 vált. megjegyzés: **Első kibocsátás**

AQUAFLEX ROOF PREMIUM**CE JEL****TNY melléklet, sz. CPR-IT1/0631**

 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
17 CPR-IT1/0631 EN 1504-2 AQUAFLEX ROOF PREMIUM <i>Bevonat, tervezett felhasználás behatolás elleni védőbevonat, nedvességtartalom-szabályozó és</i>	
CO ₂ átérésztés:	sD > 50 m
Vízgőzáteresztés:	I. osztály
Kapilláris vízfelvétel és vízáteresztés:	< 0,1 kg*m ⁻² *h ^{-0,5}
Hőmérsékleti összeférhetőség: kültéri alkalmazásnál jégtelenítő só hatására:	
- Fagyasztás-olvasztás	≥ 0,8 N/mm ²
- Záporciklusok hatása	≥ 0,8 N/mm ²
Repedés-áthidaló képesség:	A5(23°C), A5(0°C), A5(-10°C), B4.2(23°C), B4.1(-10°C)
Tapadási szilárdság leszakítással:	≥ 0,8 N/mm ²
Tűzvédelmi osztály:	B-s1, d0
Csúszásállóság:	II. osztály
Mesterséges öregítés:	nincs látható hiba (enyhe szín eltérés)
Veszélyes anyagtartalom:	lásd Biztonsági adatlap

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásának megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányoon feltüntetettjelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE-címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.