

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Teljesítménynyilatkozat száma: 5106

1. A terméktípus azonosító kódja: **EpoxiCol 2K / EpoxiCol 2K Dekor**
(EN 13888 RG2WA) fugázó
(EN 12004:2007 R2) ragasztó
2. Azonosító: EpoxiCol 2K/ EpoxiCol 2K Dekor reaktív epoxigyanta kötőanyagú ragasztó és fugázóanyag (cikkszám, gyártási dátum a termék csomagolásán.)
3. Felhasználási terület: Épületek falazatainak és padlóinak burkolására szolgáló kerámia, műkő, természetes kő, üvegmozaik burkolólapok ragasztására és a fugáinak kitöltésére, különösen olyan helyeken, ahol a burkolat jelentős vízterhelésnek és/vagy vegyi terhelésnek van kitéve (pl. labor-helyiség, termál- és élményszálló, medence, üzemi konyha, üzemi zuhanyzó, stb.)
4. A gyártó: Cemix Hungary Kft. H-8200 Veszprém, Házgyári út. 9.
5. Meghatalmazott: Nem értelmezhető
6. A teljesítmény állandóság értékelésére szolgáló rendszer: **3**
7. A vonatkozó szabványok által kiadta: ÉMI-TÜV SÜD Kft.
NAT-1-1351/2015
Első Típusvizsgálati jegyzőkönyv száma: R-780951 (fugázó) és R-784021 (ragasztó)
8. Európai műszaki értékelést kiadta: Nem értelmezhető, lásd 7. pont

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

mint fugázóanyag:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Hajlításierősség száraz tárolás után, N/mm ²	>30	MSZ EN 12808-3:2009
Nyomóerősség száraz tárolás után, N/mm ²	>50	MSZ EN 12808-3:2009
MSZ EN 13888 szerinti besorolása	RG2WA	MSZ EN 12808-2:2009
Kopásállóság, mm ³	Max. 100	MSZ EN 13888:2009
Zsugorodás, mm/m	<0,5	MSZ EN 12808-4:2009
Vízfelvétel 240 perc után, g	<0,1	MSZ EN 12808-5:2009

mint ragasztóanyag:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Lecsúszás, mm	0,6 \pm 0,1	EN 1308:2007
Nyitott idő (20 perc): Húzási-tapadó szilárdság, N/mm ²	\geq 2,0	EN 1346:2007
Kezdeti húzási-tapadó szilárdság, N/mm ²	\geq 2,0	EN 12003:2008
Húzási-tapadó szilárdság vízbe merítés után, N/mm ²	\geq 2,0	EN 12003:2008
Húzási-tapadó szilárdság hevítéses öregítés után, N/mm ²	\geq 2,0	EN 12003:2008
Tűzvesélyességi osztály	„E”	EN 12004:2017

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.


A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Veszprém, 2020.11.02
(a kiállítás helye és dátuma)

Veit Tamás
Ügyvezető igazgató
(név és beosztás)



(aláírás)

 16	
Cemix Hungary Kft. H-8200 Veszprém, Házgyári út 9. Tel.: +36 88 590-500	
Teljesítménynyilatkozat száma: 5106	
EN 12004:2017 R2 Ragasztó	
Lecsúszás (mm)	0,6\pm 0,1
Nyitott idő (20 perc): Húzási-tapadó szilárdság: (N/mm²)	\geq 2
Kezdeti húzási-tapadó szilárdság: (N/mm²)	\geq 2,0
Húzási-tapadó szilárdság vízbe merítés után: (N/mm²)	\geq 2,0
Húzási-tapadó szilárdság hevítéses öregítés után: (N/mm²)	\geq 2,0
Tűzvesélyességi osztály	„E”