

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT / DECLARATION OF PERFORMANCE / LEISTUNGSERKLÄRUNG

a 305/2011/EU rendelet alapján / based on Regulation (EU) No 305/2011 / gemäß Verordnung (EU) No 305/2011

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Unique identification code of the product-type: Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	Toronto bitumenes zszindely (4 x 2) Toronto bitumen shingle (4 x 2) Toronto Bitumenshindeln (4 x 2)
2. Felhasználás célja(i): Intended use/es: Verwendungszweck(e):	Alacsony bitumentartalmú öntapadó zszindely tetők és kültéri falak fedésére és burkolására Self adhesive, low bitumen mass shingles for roof and external wall covering Selbstklebende Shindeln mit niedrigem Bitumengehalt für Dach- und Außenwandeindeckung
3. Gyártó: Manufacturer: Hersteller:	Masterplast Kft. H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A. Tel: +36-22/801-300 Fax: +36-22/801-382 www.masterplastgroup.com
4. A meghatalmazott képviselő: Authorised representative: Bevollmächtigter:	Nem értelmezhető Not relevant Nicht relevant
5. Az AVCP-rendszer(ek): System/s of AVCP: System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:	3, 4
6.a Harmonizált szabvány: Harmonised standard: Harmonisierte Norm:	Nem értelmezhető Not relevant Nicht relevant
Bejelentett szerv(ek): Notified body/ies: Notifizierten Stelle(n):	Nem értelmezhető Not relevant Nicht relevant
6.b Az európai értékelési dokumentum: European Assessment Document: Europäisches Bewertungsdokument: Európai műszaki értékelés: European Technical Assessment: Europäische Technische Bewertung: A műszaki értékelést végző szerv: Technical Assessment Body: Technische Bewertungsstelle:	Technicky a Skusobny Ustaw Stavebny (NB 1301)
Bejelentett szerv(ek): Notified body/ies: Notifizierte Stelle(n):	Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., (NB 1434) Instytut Techniki Budowlanej (NB 1488)

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek) / Declared performance/s: / Erklärte Leistung(en):

Alapvető tulajdonságok Essential characteristics Wesentliche Merkmale	Teljesítmény Performance Leistung	Harmonizált műszaki előírások Harmonised technical specification Harmonisierte technische Spezifikation
Bitumen tartalom / Bitumen content / Bitumenmasse	1000 (±150) g/m ²	CUAP
Szélesség / Width / Breite	(1000 ± 3) mm	EN 544
Magasság (hódfarkú) / Height (rectangular) / Höhe (Biberschwanz) Magasság (téglány) / Height (rectangular) / Höhe (rechteckig)	(340 ± 3) mm (340 ± 3) mm	EN 544
Szakítószilárdság (szélesség/magasság) Tensile strength (width/height) Zugfestigkeit (Breite/Höhe)	≥ 600 N/5cm / ≥ 400 N/5cm	EN 12311-1
Továbbszakító erő Nail shank tear resistance Nagelschaft-Weiterreißwiderstand	≥ 100 N	EN 12310-1
Tűzvédelmi osztálybasorolás / Reaction to fire / Brandverhalten	E	EN 13501-1 +A1
Külső tűzhatás / External fire performance / Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	Broof (t1)	EN 13501-5 +A1
Hőállóság Flow resistance at elevated temperature Wärmestandfestigkeit	≥ 90°C	EN 1110
Vízfelvétel / Water absorption / Wasseraufnahme	< 2 %	EN 544
Palaőrlemény tapadása Adhesion of mineral granules Haftung des Mineralgranulats	< 2,5 g	EN 12039
Hólyagképződéssel szembeni ellenállás Resistance to blistering Widerstand gegen Blasenbildung	megfelelő pass bestanden	
Veszélyesanyag kibocsátás Release of dangerous substances Abgabe gefeherlichär Substanzen	megfelelő pass bestanden	
UV-sugárzással szembeni ellenállás / Mechanical resistance after UV radiation / Widerstand gegen UV-Strahlung		
Szakítószilárdság (szélesség/magasság) Tensile strength (width/height) Zugfestigkeit (Breite/Höhe)	≥ 600 N/5cm / ≥ 400 N/5cm	EN 12311-1
Továbbszakító erő Nail shank tear resistance Nagelschaft-Weiterreißwiderstand	≥ 100 N	EN 12310-1
Hőöregítéssel szembeni ellenállás / Resistance after heat ageing / Widerstand gegen erhöhter Temperatur		
Szakítószilárdság (szélesség/magasság) Tensile strength (width/height) Zugfestigkeit (Breite/Höhe)	≥ 600 N/5cm / ≥ 400 N/5cm	EN 12311-1
Továbbszakító erő Nail shank tear resistance Nagelschaft-Weiterreißwiderstand	≥ 100 N	EN 12310-1
Hőállóság Flow resistance at elevated temperature Wärmestandfestigkeit	≥ 90°C	EN 1110
Palaőrlemény tapadása Adhesion of mineral granules Haftung des Mineralgranulats	< 2,5 g	EN 12039

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:	Nem értelmezhető
Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation:	Not relevant
Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:	Nicht relevant

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.


A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Sárszentmihály, 2015. 06. 01.

 **MASTERPLAST KFT.**
8143 Sárszentmihály, Arpád u. 1/A.
[17] Adószám: 14025477-4-07
Csoportos Adószám: 17780151-5-44
Ralfjeisen: 12023008-00159007-00100001



Csokló Gábor
Gyártási- és műszaki igazgató
Production- and Technical director
Produktions- und Technischer Director

További információk és műszaki adatok a termék aktuális műszaki adatlapján elérhetőek.

More technical information and performances are available in the current technical datasheet of the product.

Weitere Informationen und Leistungen werden im aktuellen technischen Datenblatt angegeben.

Ezen teljesítménynyilatkozat elérhető a www.masterplastgroup.com honlapon.

This declaration of performance is available at: www.masterplastgroup.com.

Diese Leistungserklärung ist unter: www.masterplastgroup.com erreichbar.