

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0331**

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **QUARZOLITE TONACHINO**
- 2) Felhasználás célja: **Vizes bázisú, szerves kötőanyagú, beltéri/kültéri vakolat falak, mennyezetek, oszlopok és válaszfalak vakolásához**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
- 4) AVCP rendszerek: **4. rendszer**  
**3. rendszer (tűzvédelmi osztályozásra)**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 15824:2017**

Bejelentett szervek: **A SWISSI Process Safety GmbH, No. 2139, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el a tűzvédelmi osztályozás.**

- 6) Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

<b>Alapvető tulajdonságok</b>	<b>Teljesítmény</b>
<b>Vízgőz áteresztés:</b>	<b>V2</b>
<b>Kapilláris vízfelvétel:</b>	<b>W3</b>
<b>Tapadószilárdság:</b>	<b>≥ 0,3 MPa</b>
<b>Tartósság:</b>	<b>≥ 0,3 MPa</b>
<b>Hővezetési tényező:</b>	<b>1,21 W/m*K (táblázatos érték, P = 90%)</b>
<b>Tűzvédelmi osztályozás:</b>	<b>A2-s1, d0 osztály</b>
<b>Veszélyes anyagok:</b>	<b>lásd: biztonsági adatlap</b>

- 7) REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelősége mellett.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

**Milánó, 09/01/2019**





.....

*A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.*

<b>Revízió 1 megj.:</b>	<b>A szabvány revízióinak megfelelően frissítve</b>
-------------------------	---

**QUARZOLITE TONACHINO**  
**CE JEL**  
**A CPR-IT1/0331 sz. TNY melléklete**



 <b>Error! Reference source not found.</b>	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milan (Italy) www.mapei.it
<b>11</b> <b>CPR-IT1/0331</b> <b>EN 15824</b> <b>QUARZOLITE TONACHINO</b> <i>Vizes bázisú, szerves kötőanyagú, beltéri/kültéri vakolat falak, mennyezetek, oszlopok és válaszfalak vakolásához</i>	
Vízgőz áteresztés:	V2
Kapilláris vízfelvétel:	W3
Tapadószilárdság:	≥ 0,3 MPa
Tartósság:	≥ 0,3 MPa
Hővezetési tényező:	1,21 W/m*K (táblázatos érték, P = 90%)
Tűzvédelmi osztályozás:	A2-s1, d0 osztály
Veszélyes anyagok:	lásd: biztonsági adatlap

**Megjegyzés:**

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba.