

Kvarchomok LB-KNAUF Kvarchomok

Előnyök:

- Tiszta kvarchomok
- Tűziszárított
- Osztályozott



Cikkszám:
899601

ANYAGTÍPUS:

A Kvarchomok gyárilag előkevert, osztályozott, felhasználásra kész, tűziszárított kvarchomok.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

A QuarzSand kvarchomok alkalmazható kül- és beltérben térkövek fugáinak kitöltésére.



FELDOLGOZÁS:

A kvarchomokot a lefektetett, száraz térkövekre öntjük, erős utcai kefével vagy seprűvel a hézagokba juttatjuk. A felesleget összeszedjük és eltávolítjuk. A térköveket újfent rezgőlapos döngölővel bedöngöljük és szükség szerint a fugákat újra feltöltjük.

Feldolgozás eszközei: térburkolatokhoz használt szerszámok, valamint kefe és seprű.

MŰSZAKI ADATOK:

Max. szemcse: 1,2 mm

Anyagszükséglet: a térkövek méretétől és formájától függően

Csomagolás:

40 kg-os zsákokban 1,2 tonna EUR raklapon, zsugorfóliázva.

Raktározás:

Száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban minőségét korlátlan ideig megőrzi.

KVARCHOMOK BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

Műveleti idő: az anyag a felhordás helyén kb. ennyi ideig dolgozható el. (pl. ragasztó a bírósodésig)
Bedolgozhatósági idő: Az anyag a bekeverés befejezésétől kb. ennyi ideig használható fel (átkeverés szükséges lehet)