

## Thermomaster Primer

Termék megnevezése:	Thermomaster Primer univerzális alapozó
Forgalmazza:	MASTERPLAST Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a (www.masterplastgroup.com)
Mérete, kiszerelése:	1 l/kanna vagy 5 l/kanna
Rendeltetése és felhasználási területe:	Aljzatok nedvszívó képességének csökkentésére, tapadás növelésére. Hidegburkolati ragasztók, önterülők és vakolatok alatti alapozásra.
Anyaga:	Akrilát kötőanyag, víz, felületaktív adalékanyagok.

Általános jellemzők	Vizsgálati módszer	Termékjellemző
Sűrűség	Gyártó által megadva	~ 1,02 g/cm <sup>3</sup>
Felhordása	Gyártó által megadva	textil festőhenger, festőecset
Kivitelezési körülmények - felület és a levegő hőm.	Gyártó által megadva	between (+)5 °C - (+)25 °C
Anyagszükséglet (felület nedvszívó képességétől és érdességétől függően)	Gyártó által megadva	0,1 – 0,15 l/m <sup>2</sup>
Hígíthatóság (alapfelülettől függően)	Gyártó által megadva	1:1 – 1:3 (alapozó:víz) arányban
Száradási idő (+20 °C, 65 % rel. páratart.)	Gyártó által megadva	~2 óra (tapintásra száraz) ~5 óra (következő réteg felhordása)
Csapadékkal (festékréteg kimosódása) szembeni ellenállás kialakulása (+20 °C, 65 % rel. páratart.)	Gyártó által megadva	~ 24 óra

**Tárolásának, raktározásának szabályai:**

Bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig, a tárolási feltételek betartása esetén (megfelelően zárt csomagolásban, száraz, hűvös, napsugárzástól és fagytól védett helyen, (+)5°C és (+)25°C közötti hőmérsékleten, gyermekek elől elzárva).

**Jótállás, szavatosság:**

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglalt betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén. A termék teljes felületre történő felhordása előtt helyszíni próbafelület készítése javasolt.

**Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:**

Az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

**Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig.** Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (\*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. A korábban kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik!