


## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0094

1. A termék egyedi azonosító kódja: **ELASTORAPID**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően  
**GYORSKÖTÉSŰ, FOKOZOTT KÖVETELMÉNYŰ, CEMENTTARTALMÚ RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ.**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban: **Beltéri és kültéri padlók és falak burkolásához**
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:  
**Nincs**
6. Az építési termékek teljesítményének állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **3. rendszer; Tűzvédelmi osztályra: 4. rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **A TUM München No. 1211, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el az Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján. Jegyzőkönyvek számai: 25070277/ Gi és 25080024/Gi.**
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
<b>Tűzvédelmi osztály:</b>	<b>E</b>	<b>EN 12004:2007 + A1: 2012</b>
<b>Tapadószilárdság:</b>		
<b>Kezdeti tapadószilárdság:</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Korai tapadószilárdság:</b>	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Tartósság:</b>		
<b>Tapadószilárdság hőszokk után:</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Tapadószilárdság vízbe merítés után:</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Tapadószilárdság fagyasztás-olvasztási ciklusok után:</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Veszélyes összetevők:</b>	<b>lásd biztonsági adatlapot</b>	

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.


A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati minőségirányítási vezető**



Milánó, 2013. július 1.

.....  
Paolo Murelli

## CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN12004:2007+A1:2012 szerint

 1211	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>04</b> <b>CPR-IT1/0094</b> <b>EN 12004:2007+A1:2012</b> <b>ELASTORAPID</b> Gyorskötésű, fokozott követelményű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz	
Tűzvédelmi osztályozás	E
Tapadószilárdság:	
Kezdeti húzási tapadószilárdság	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Korai húzási tapadószilárdság	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Tartósság:	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Veszélyes összetevők	Lásd bizt. adatlapot