

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0104G


1. A termék egyedi azonosító kódja: **GRANIRAPID GREY**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **GYORSKÖTÉSŰ, FOKOZOTT KÖVETELMÉNYŰ, KÉTKOMPONENSŰ, CEMENTTARTALMÚ RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ.**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban: **Beltéri és kültéri padlók és falak burkolásához**
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy) [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítményéne állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **3 rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **Az Untersuchungs- und Beratungsinstitut für Wand und Bodenbeläge der Säurefliesner-Vereinigung e.V. Grossburgwedel, No. 1212 és a TUM München No. 1211, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el az Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján. Jegyzőkönyvek számai: 85330201.101 és 25070279/Gi.  
  
Az MPA Dresden No. 0767, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer szerint. Jegyzőkönyvek számai: 2008-B-2749/17 és 2008-B-2749/21.**
8. : Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
<b>Tűzvédelmi osztály</b> <b>Tapadószilárdság:</b> Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos) Korai húzási tapadószilárdság (6 órás) <b>Tartósság:</b> Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után <b>Veszélyes összetevők</b>	<b>A2 s1-d0, A2<sub>fl</sub> –s1</b>  ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>  ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>  lásd biztonsági adatlapot	<b>EN 12004:2007 + A1: 2012</b>

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati minőségirányítási vezető**

Milánó, 2013. július 1.



Paolo Murelli

## CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN12004:2007+A1:2012 szerint

 1211 1212 0767	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>04</b> <b>CPR-IT1/0104G</b> <b>EN 12004:2007+A1:2012</b> <b>GRANIRAPID GREY</b> Fokozott követelményű, gyorskötő, cementtartalmú ragasztó beltéri és kültéri falak és aljzatok burkolásához	
Tűzvédelmi osztály	A2 s1-d0, A2 <sub>fl</sub> -s1
Tapadószilárdság:	
Kezdeti húzási tapadószilárdság	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Korai húzási tapadószilárdság	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Tartósság:	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Veszélyes összetevők	lásd: Biztonsági adatlapok