

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0356

1. A termék egyedi azonosító kódja: **ULTRAMASTIC III**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

### FOKOZOTT KÖVETELMÉNYŰ DISZPERZIÓS RAGASZTÓ KERÁMIA BURKOLÓLAPOKHOZ.

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban: **Beltéri és kültéri falak burkolásához, beltéri padlók burkolásához.**
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy), [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:  
**Nincs**
6. Az építési termékek teljesítményénye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **3. rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **A TUM München No. 1211, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült el az Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján. Jegyzőköny száma: 25040266/Gi.**  
**Az MPA Dresden No. 0767, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer szerint. Jegyzőkönyvek számai: 2009-B-4835/06; 2009-B-4835/09.**
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
<b>Tűzvédelmi osztályozás:</b>	<b>Class B<sub>fl</sub>-s1 B-s1,d0</b>	<b>EN 12004:2007 + A1:2012</b>
<b>Tapadószilárdság:</b> - Kezdeti nyírási tapadószilárdság:	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Tartósság:</b> - Nyírási tapadószilárdság hevítéses öregítés után: - Nyírási tapadószilárdság magas hőmérsékleten: - Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés után:	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup> ≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup> ≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>	
<b>Veszélyes összetevők:</b>	<b>Lásd biztonsági</b>	

	<b>adatlapot</b>	
--	------------------	--

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.



A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati minőségirányítási vezető**

Milánó, 2013. július 1.



Paolo Murelli

## CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 12004:2007+A1:2012 szerint

 <b>1211</b> <b>0767</b>	 <b>Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)</b> <b>www.mapei.it</b>
<b>04</b> <b>CPR-IT1/0356</b> <b>EN 12004:2007+A1:2012</b> <b>ULTRAMASTIC III</b> Fokozott követelményű diszperziós ragasztó beltéri és kültéri falak burkolásához, beltéri padlók burkolásához	
Tűzvédelmi osztályozás:	Class B <sub>fl</sub> -s1/B-s1, d0
Tapadószilárdság:	
Kezdeti nyírási tapadószilárdság:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Tartósság:	
Nyírási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Nyírási tapadószilárdság magas hőmérsékleten:	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Nyírási tapadószilárdság vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Veszélyes összetevők:	Lásd biztonsági adatlapot