

MESTER Purhab Tisztító

Kiadás kelte: 2020. április 02.

A termék rövid leírása:

Hajtógázzal működő friss, még meg nem kötött purhab oldószer. A termék pisztolyos és normál használatra is alkalmas.

Kiszerezési egység:

500 ml, 12 db/karton

Színválaszték: színtelen**Tulajdonságok:**

Aceton bázisú

Alkalmazási terület:

A termék alkalmas a még meg nem kötött purhabbal szennyezett pisztolyok tisztítására és egyben ápolására. Rendszeres használata a pisztolyok élettartamát megnöveli.

Alkalmas továbbá a meg nem kötött purhab maradék eltávolítására, pl. ablak- és ajtókeretről, ablak párkányról, stb.

A felület előkészítése: -**Feldolgozás:**

Purhab pisztolyok tisztításához a terméket csavarja fel a pisztolyra, és a pisztoly teljesen nyitott szelep állásánál addig húzza a ravaszt, amíg purhab már nem jön ki.

A nem kívánt helyre került, meg nem kötött purhab eltávolításakor a foltot kb. 20-30 cm távolságról fújja be és hagyja hatni, majd egy ronggyal törölje le. Erősebb szennyeződés esetén a munkafolyamat megismételhető.

Anyagszükséglet:

Szennyeződéstől függő.

Fugaméret: -**Fontos utasítások:**

A tisztítószer sokféle alapról eltávolítja a purhab maradékot, de a tisztítás előtt célszerű próbát végezni, hogy a felületet megmarja-e.

A maradékot ne öntse wc-be, lefolyóba, a flakont ne dobja ki a háztartási hulladékkal együtt, hanem vigye gyűjtőhelyre.

-10 °C - +30 °C közt használható.

Függőleges helyzetben, száraz, napsugárzástól védett helyen, normál hőmérsékleten (5 °C - 30 °C között) tárolja.

Tisztítás: -**Műszaki adatok:**

Megkötés előtt: -

Megkötés után: -

Biztonsági szempontok:

DP1. Acetont tartalmaz.

Hajtóanyag: dimethyl ether.

Gyermekek kezébe nem kerülhet. Gyúlékony, éghető. Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak. A flakonban túlnyomás uralkodik. Felhevíteni, megfűrni, tűzbe dobni még az üres flakont is tilos!

Napsugárzástól és +50 °C feletti hőmérséklettől óvja, normál hőmérsékletű és jól szellőztetett helyen tárolja.

Gyújtóforrástól távol tartandó – használata közben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. Ne fújja közvetlen lángra vagy izzó tárgyra. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell. Az aeroszolt ne lélegezze be.

Az anyagot a csatornába engedni nem szabad, a flakont a veszélyes – vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni. A tisztítószer lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, a flakont az orvosnak meg kell mutatni.

Részletes biztonsági információk elérhetők a biztonsági adatlapban.

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésére.