

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet alapján.

Nyilatkozat azonosító: TNY_ISOFOAM.IF-CF.5.MM-20150101_HU

Építési termék gyártója, forgalmazója:

Masterplast Kft. - H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A. (Tel: +36-22/801-300, Fax: +36-22/801-382)
Email: masterplast@masterplast.hu; Web: www.masterplastgroup.com

Terméktípus meghatározása:

ISOFOAM IF 5 MM extrudált polietilén (LD-PE) habfólia
ISOFOAM CF 5 MM extrudált polietilén (LD-PE) habfólia (peremszegély)

Az építési termék teljesítmény-állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere (a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletében szereplő rendszer(ek)nek megfelelően):

3

Az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány, nemzeti műszaki értékelés vagy építőipari műszaki engedély hivatkozási száma és kibocsátásának dátuma:

Típusvizsgálati jkv-ek (2007 - MFPA Leipzig (NB 0800)); ÉME A-128/2011 (2011. november 09. - ÉMI Nonprofit Kft. (NB 1415))

Az építési termék rendeltetése, tervezett beépítési módja:

ISOFOAM IF 5 mm – közbenső födémenen, könnyű aljzatok, esztrichek rugalmas úsztatórétege (alkalmazható betonszerkezetek technológiai takarására, téliesítésére is).

ISOFOAM CF 5 mm – peremszegély (az Isofoam IF 5 mm keskeny tekercsre vágott változata) falak mentén, csóáttörések körüli padlócsatlakozás kialakítására.

Szárason, átlapolás nélkül kell az alapfelületre fektetni, az aljzat elkészítése előtt.

| Alapvető jellemzők | Vonatkozó szabvány | Az építési termék teljesítménye | Tolerancia | Az építési termék teljesítményének szintje, osztálya |
|--|--------------------|---------------------------------|------------|--|
| Sűrűség | EN 1602 | 21 kg/m ³ | (±5%) | |
| Nyomószilárdság (10% összenyomódás esetén) | EN 826 | min 3,5 kPa | | |
| Nyomószilárdság (25% összenyomódás esetén) | EN 826 | min 25 kPa | | |
| Nyomószilárdság (50% összenyomódás esetén) | EN 826 | min 75 kPa | | |
| Lépéshang szigetelő képesség (7mm vastag laminátpadló alatt, 14cm vastag vasbeton födémen) ΔLw | EN ISO 140-8 | 17 dB | | |

Egyéb információ:

A termékre és alkalmazására vonatkozó további tudnivalók a vonatkozó műszaki adatlapban: MA_ISOFOAM.IF-CF.5.MM-20150101_HU foglaltaknak megfelelően.

Teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje:

Ezen nyilatkozat érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre – annak elvárt élettartamáig – valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig. Ezen nyilatkozat módosításával a korábban kiadott nyilatkozat érvényét veszti. A nyilatkozat mindenkori aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető.

Sárszentmihály, 2015. január 01.

 **MASTERPLAST KFT.**
8143 Sárszentmihály, Arpád u. 1/A.
Adószám: 14025477-4-07
Csoportos Adószám: 17780151-5-44
Ráiffeisen: 12023008-00159007-00100031



Csokló Gábor
Gyártási- és műszaki igazgató

Termékkel kapcsolatos reklamáció a Masterplast Kft. által kibocsátott és a termék értékesítését igazoló dokumentum (számla, szállítólevél) bemutatásával együtt jelenthető be az értékesített mennyiségre vonatkozóan, a termék azonosíthatóságának biztosítása mellett.