



EGALISATION

EGALIZÁLÓ HOMLOKZATFESTÉK

Cikkszám: 8882****, 8881****

Tulajdonságok:

- Kiválóan alkalmazható homlokzatok esztétikai felfrissítéséhez, egységesítő színezéséhez
- Páraáteresztő
- Időjárásálló

Előnyök:

- Alkalmazható ásványi és műgyanta kötőanyagú színezővakolatok egységes átfestéséhez
- Mikropórusos szerkezetű, lélegző
- Jó ellenállóképesség környezeti hatásokkal szemben
- Kiváló fedőképességű
- Gyorsan száradó
- Alkáliálló



Az Egalisation műanyag diszperzió és szilikongyanta kötőanyagú, egalizáló homlokzatfesték, melyet kifejezetten a meglévő, színezett felületek magas színvonalú átfestésére fejlesztettek ki. A szakszerűen elkészített bevonat időtálló, egységes színű, zárt struktúrájú, magas esztétikai igényeknek is megfelel.

Alkalmazások:

Minden meglévő és új, ásványi és műgyanta kötőanyagú vakolat és festékbevonat átfestésére alkalmazható. Új színezővakolatok átfestésekor alapozást nem igényel.

Kiemelt alkalmazások:

- műszakilag jó állapotú, esztétikailag nem megfelelő felületek átfestéséhez
- új színezővakolatok felhordás utáni színezésére
- homlokzati hőszigetelő rendszeren

MŰSZAKI ADATOK:

anyagszükséglet:	kb. 0,2 l/m ² rétegenként (sima alapfelület esetén)
páraáteresztő képesség:	V2-es osztály (0,14 m ≤ Sd < 1,4 m) (EN 15824:2017)
vízfelvétel:	W2-es osztály (0,1 < W ≤ 0,5 kg/m ² h ^{0,5}) (EN 15824:2017)
átfesthető:	5-6 óra elteltével
száradási idő:	4 óra
tűzveszélyesség:	IV. tűzveszélyességi osztályba tartozik
csomagolás:	5 és 15 literes műanyag vödörökben
tárolás:	Eredeti csomagolásban hűvös, de fagymentes helyen 12 hónapig eltartható
kötőanyag:	műanyag diszperzió, szilikongyanta

FELDOLGOZÁS:

Alapfelülettel szembeni követelmények: A Egalisation szilikongyantas egalizáló homlokzatfestéket száraz, megfelelő szilárdságú, por- és szennyeződésmentes alapfelületre hordjuk fel. A munkálatok előtt takarjuk le az üvegfelületeket, ablakkereteket, ablakpárkányokat és az ajtókat. Régebbi színezővakolatok, krétásodó bevonatok átfestése előtt a megfelelő felületi szilárdság eléréséhez használjunk Tiefengrund mélyalapozót! Új színezővakolatok átfestésekor az Egalisation szilikongyantas egalizáló festék alapozást nem igényel, a vakolat felhordását követően 2-3 nap várakozási idő elteltével lehet a festést megkezdeni.

Feldolgozás: Az Egalisation felhasználásra kész állapotban kerül forgalomba, hígítást nem igényel. Erősen nedvszívó alapfelület, illetve magas hőmérséklet esetén max. 5% vízzel hígítható.

Javításokat lehetőleg azonos gyártási számú festékekkel végezzünk. Felhordása +5°C feletti alapfelület- és léghőmérsékleten ajánlott, a felhordás történhet történhet korongecsettel, teddy-hengerrel vagy levegő nélküli (airless) festékszóróval. Ne dolgozzunk közvetlen napsugárzásnak kitett felületen, esőben, vagy 85%-nál nagyobb relatív páratartalom mellett. A szerszámok a festék megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK:

A biztonsági információk a termék biztonsági adatlapján megtalálhatók.

FIGYELMEZTETÉS:

A megadott anyagszükségletek sima alapfelületre vonatkoznak. A durvább felületek anyagigényét célszerű a helyszínen felhordott mintával ellenőrizni. Az anyagszükséglet meghatározásával kapcsolatos felelősséget cégünknek nem áll módjában átvállalni. Az alacsony hőmérséklet, illetve a magas páratartalom meghosszabbítja a kiszáradáshoz szükséges időt. Kérjük, hogy a vakolat színét a feldolgozás előtt próbafelületen ellenőrizzék, mert a felhordást követően a színárnyalatra vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Az Egalisation a Cemix Inspiration színekártya meghatározott színeiben, illetve egyénileg kevert színekben kapható. A felhordott Egalisation homlokzatfesték színe kis mértékben eltérhet a mintákon bemutatott színektől. Az Inspiration színekártya tartalmazza a színek fényvisszaverési értékét (pl. H34). Más színek használata esetén kérjük, ellenőrizze a világossági értéket a gyártó színekártyájában! Ha az Egalisation-t homlokzati hőszigetelő rendszeren alkalmazzuk, a Magyar Építőkémi és Vakolatszövetség irányelvvel összhangban legalább H=30 értékű szintet válasszunk. Ennél alacsonyabb H értékű, sötét és intenzív színek választása a hőszigetelő rendszer túlzott felmelegedéséhez és károsodásához vezethet. Az irányelvben foglaltak betartása a garanciavállalás feltétele.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Lokális felületjavítás: Renti és Renti Fein javítóhabarcscok

Alapozás: Tiefengrund mélyalapozó

KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt a termékről a www.epitomegoldasok.cemix.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál. A Cemix Inspiration színezőprogram segítséget nyújt a vakolat színének kiválasztásában:

www.epitomegoldasok.cemix.hu/kalkulator/hazszinezo
A Magyar Építőkémi és Vakolatszövetség homlokzati hőszigetelő rendszerekre vonatkozó irányelvét a www.cemix.hu/Letoltések oldalról töltheti le.

Cemix

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@cemix.hu, www.cemix.hu
Tel.: 06 88 590 500

VEVOSZOLGALAT @CEMIX.HU

COLOR
system