



**Teljesítmény-nyilatkozat**  
Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete szerint

**sorszám DoP-18-200-01**

a következő termékre

**DELTA®-THENE**

1. A termék típusának egyértelmű ismertető kódja	EN 13969-2007
2. Típus-, létel- vagy sorozatszám, vagy más jelölés az építési termék azonosítására a 11. cikk (4) bekezdése szerint	Tételszám: ld. a termékben
3. Az építési termék rendeltetése vagy várható rendeltetése a gyártó szerint az alkalmazható harmonizált műszaki specifikáció alapján	Hidegen öntapadó bitumenes szigetelőlemez épületek szigetelésére, talajnedvesség és nem torlódó szivárgó vizek ellen.
4. A gyártó neve, bejegyzett cégneve vagy márkaneve és elérhetősége 11. cikk (5) bekezdése szerint	Dörken GmbH & Co. KG Wetterstraße 58 D-58313 Herdecke
5. A 12. cikk (2) bekezdése szerinti feladatokkal megbízott meghatalmazott neve, elérhetősége	nem releváns
6. Az építési termék teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek	EN13969: 2+ rendszer Éghetőségre vonatkozó: 3. rendszer
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird. / Notified body: In case of declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard	A következő bejegyzett vizsgálóállomások végezték a megjelölt paraméterek tekintetében és adták ki az annak megfelelő vizsgálati jelentést.

Vizsgálóintézet	Azonosító szám	Típusvizsgálat	Vizsgálati jelentés száma
Institut Hoch	NB 1508	Éghetőség	KP-Hoch-05686

8. Amennyiben a teljesítmény-nyilatkozat Európai Műszaki értékelés alá vont építési termékre vonatkozik	Nem releváns
---	--------------

9. Nyilatkozott teljesítmények		
Alapvető funkciók	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Éghetőség	E	EN 13969:2007
Vízáróság	megfelel	
Húzószilárdság	MD/CMD≥ 200 N/50 mm	
Nyúlás	MD/CMD > 150 %	
Statikus terheléssel szembeni ellenállás	B módszer: 5 kg	
Továbbszakadási szilárdság	≥ 100 N	
Átütési ellenállás (A módszer)	≥ 200 mm	
Átütési ellenállás (B módszer)	≥ 600 mm	
Állapítás nyírószilárdsága	≥ 200 N/50 mm	
Hideghajlíthatóság	≤ -30 °C	
Öregedéssel szembeni ellenállás	megfelel	
Vegyszerűség	megfelel	
Veszélyes anyagok	nincs	

10. Az 1. és 2. pont szerinti termék teljesítménye a 9. pont szerinti nyilatkozott teljesítmények, ezen teljesítmény nyilatkozat kiállításáért egyedül a 4. pont szerinti gyártó felelős.

Aláírta a gyártó és a gyártó nevében az ügyvezetők:




Christian Harste                      Ingo Quent

Herdecke, 07.03.2018  
 (a kiállítás helye és ideje)