

**05/2016/ND sz.**  
**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **150**

2. Felhasználási cél(ok):

2.1. Vízpára-szabályozó rétegek

2.2. Falburkolatok alátétlemezei

3. Gyártó:

Marma Polskie Folie Sp. z o.o.

ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa

Gyártó telephelye: Ul. Siedleckiego 2, 39-460 Nowa Dęba

4. Az építőipari termék teljesítményállandóságának értékelésével és ellenőrzésével megbízott rendszer(ek):**3.**

5. Harmonizált szabvány:

EN 13859-1: 2010

EN 13859-2: 2010

Értesített hatóság(ok): no. 1434, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A

6. Nyilatkozott teljesítmény

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzzel szembeni viselkedés	E	
Vízállóság	W1	
Nyújthatósági jellemzők:	- hosszanti: 320 + 60/- 80 [N/50 mm] - keresztirányú: 210 + 60 /- 80 [N/50 mm]	
Szakadási nyúlás:	- hosszanti: 90 +/- 50 [%] - keresztirányú: 110 +/- 50 [%]	EN 13859-1: 2010 EN 13859-2: 2010
Szakadásállóság:	- hosszanti: 200 +/- 90 [N] - keresztirányú: 270 +/- 90 [N]	
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	- 25 [°C]	
Ellenállás mesterséges öregítéssel szemben:	- hosszanti: 270 +/- 70 [N/50 mm] - keresztirányú: 160 +/- 70 [N/50 mm]	
Nyújthatósági jellemzők:	- hosszanti: 60 +/- 40 [%] - keresztirányú: 80 +/- 40 [%]	
Szakadási nyúlás:	- hosszanti: 60 +/- 40 [%] - keresztirányú: 80 +/- 40 [%]	
Vízállóság:	W1	
Vízpára-áteresztés	S <sub>d</sub> paraméter, tehát a páradiffúzióval szemben ugyanolyan ellenállású levegőréteg vastagsága 0015 +0,03/-0,01 [m]	EN 13859-2: 2010

A termék fent meghatározott teljesítményadatai megfelelnek a nyilatkozott teljesítményadatoknak. Ezt a teljesítménynyilatkozatot az (EU) 305/2011 sz. jogszabályával összhangban a fent meghatározott gyártó, kizárólagos felelősséggel állította ki.

A gyártó nevében aláíró személy:



Krzysztof Stachowicz, minőségellenőrzési igazgató

Nowa Dęba, 2020. január 29.