

Fólia szellőzőgyűrű

(Cikkszám: 46421)



ALKALMAZÁS

A fólia szellőzőgyűrű az alátét héjazatba beépítve alkalmas a beépítetlen padlásterek kiszellőztetésére. A termék egy fóliagyűrűből és egy Ø 100 mm átmérőjű bepattintható védőrácsból áll. Az összes általános nem páraáteresztő és páraáteresztő alátét héjazathoz (tetőfóliához) is használható. **Kérjük vegye figyelembe a nemzeti szabványokat.**

- Ø 98 mm = 75,0 cm² szellőző keresztmetszet
- Gyors, egyszerű beépítés
- A bepattintható rács véd a rovarok és szennyeződések bejutásától
- A fóliagyűrű csatlakozik az alátét héjazathoz

JELLEMZŐK

Kifejezetten a beépítetlen padlásterek alátét héjazatába történő beépítésre javasolt, még páraáteresztő tetőfólia esetén is, tető élek és vápák mentén. Ha a taréjgerinc mentén fóliasapka nem lett kialakítva, akkor a gerinc menti kiszellőzés fólia szellőzőgyűrűk beépítésével is megvalósítható. A fóliagyűrű beépítése során kiemeli az alátét héjazatot a fedési síkból, így biztonságosan elvezeti a csapadékot az áttérés körül. A védőrács megakadályozza a rovarok és a szennyeződések bejutását a padlástérbe. A fóliagyűrű gyorsan és egyszerűen felszerelhető: csak egy jelölőre és egy vágóeszközzel (pl. Stanley késre) van szüksége.

CSOMAGOLÁSI EGYSÉG

5 db/fóliazacskó, sablonnal
10 db/doboz

SZÍN: Áttetsző fehér


ANYAG: Polietilén

SZÜKSÉGLET

Igény szerint, legalább 1 db szellőzőgyűrű minden második szarufaközben.

TÁROLÁS, SZÁLLÍTÁS

- Eredeti csomagolásban szállítható és tárolható. Jelentős terhelés, súly ne kerüljön rá. Napfénynek tartósan nem szabad kitenni.
- Felhasználás előtt a műanyag fedelet el kell távolítani.
- A beépítési útmutató letölthető a www.bmigroup.com/hu honlapról.



A fóliagyűrű beépítése



Bepattintható rácsos fedél felszerelve