

LASSELSBERGER - KNAUF



ESTRICHGRUND

ESZTRICH ALAPOZÓ

Cikkszám: K00854405, K00854415

Előnyök:

- jól tapad
- gyorsan szárad

Kiemelt alkalmazások:

- beton és cementesztrich felületek alapozása



Az Estrichgrund esztrich alapozó felhasználásra kész, alkáliálló, műanyagdiszperziós kötőanyagú felületelőkészítő alapozó.

Alkalmazási terület:

Az Estrichgrund esztrich alapozó anhidritesztrich valamint önterülő aljzatkiegyenlítő felhordása előtt a beton és cementesztrich alapfelületek alapozására alkalmas.

FONTOS TUDNIVALÓK:

Az anyagot kötési idő alatt fagy nem érheti. A felületet az alapozó száradásáig védjük az esőtől. Közvetlen napsugárzásnak kitett felületre ne hordjuk fel!

MŰSZAKI ADATOK:	
bekeverés: (keverővíz)	1:1 arányban vízzel hígítva vagy hígítás nélkül
keverési idő:	1-3 perc
műveleti idő:	folyamatos
bedolgozási hőmérséklet:	Anyag, levegő és alapfelület hőmérséklet +5°C felett, huzatmentes, árnyékos helyen.
száradás:	1 nap
csomagolás:	5 kg-os és 15 kg-os műanyag vödörben
tárolás:	12 hónapig, száraz, fedett helyen, bontatlan, eredeti csomagolásban.
kötőanyag:	műanyag diszperzió
cikkszám:	K00854405 - Estrichgrund 5 kg, K00854415 - Estrichgrund 15 kg

FELDOLGOZÁS:

Követelmények az alapfelülettel szemben, az alapozást megelőző műveletek: Az alapozandó felület legyen megfelelő szilárdságú, száraz, tiszta, por- és szennyeződésmentes. A laza, málló felületeket el kell távolítani.

Feldolgozás: Az Estrichgrund esztrich alapozót korongecsettel vagy teddyhengerrel hordjuk fel a felületre.

Anyagszükséglet: A pontos anyagszükséglet próbafelhordással állapítható meg.

1:1 arányban vízzel hígítva: kb. 0,1 kg/m²
hígítás nélkül: kb. 0,18 kg/m²

Szerszámok: korongecset, teddyhenger

Tisztítás: A szerszámok az alapozó megkötése előtt vízzel tisztíthatók.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK:

Az időálló burkolatok kivitelezéséhez az alapfelülethez, ragasztáshoz és réskitöltéshez is minőségi anyagok használata szükséges.

AJÁNLOTT TERMÉKEK:

Padlókiegyenlítő: Nivo 10-30, Nivo Bond 3-15, Nivo Plus 3-15, Nivo Rapid 3-15 Nivo SP 0-20

Esztrichek: Estrich ZE12, Estrich ZE20, Estrich ZE 30, Estrich Rapid, Estrich FE 50 Largo



KAPCSOLÓDÓ KIADVÁNYAINK:

Részletesebb információt, segítséget a ragasztók, szilikonok és egyéb termékek kiválasztásához a www.lb-knauf.hu oldalon vagy műszaki kiadványainkban talál.

ESTRICHGRUND BEDOLGOZÁSI IDŐTERVE:

Várakozás a felület előkészítése után

Anyagkeverés

1-3 perc

Műveleti idő*

folyamatos

Száradás**: 1nap

védelem: kb. 2 nap

*a bekeveréstől számítva, **a felhordástól számítva

LASSELSBERGER - KNAUF

8210 Veszprém, Házgyári út 9. Pf. 1723,
e-mail: vevoszolgalat@lb-knauf.hu, www.lb-knauf.hu
Zöld szám: 06 80 949 501

LASSELSBERGER - KNAUF
vevoszolgalat

CERAMIC
system