

F 150 x 20 x 34 - 1 pc

KÖRFŰRÉSZLAPOK FÉMHEZ

- 1. Geometrikus fogkialakítás az optimális teljesítmény érdekében.
- 2. Magas minőségű karbid és cermet fogak a magasabb élettartamért.
- 3. Teljes edzettségű préselt fűrészlap test a pontos vágásért.
- 4. A széles menet gyors és hatékony forgácsolást biztosít.
- 5. Lézerrel vágott és műgyantával borított körfűrészlap-test a zaj és vibráció csökkentésének érdekében.
- Folyamatos vágás. A vágási folyamat végén az anyag széle sorjamentes.
- Hideg vágás. A vágandó anyag a vágás után azonnal használható
- A vágás gyorsabbá válik. Gyorsabb minden hagyományos vágási módtól.
- Csökkentett ár. Kevésbé drága, mint az abrazív tárcsa.
- Csökkentett zaj.
- Csökkentett vibráció.
- Teljesen biztonságos: szikramentes, hűtőfolyadék nélküli vágás, mely után az anyag megérinthető.



Acél csatorna	✓
Acél cső	✓
Acél cső	✓
Acéllemez 2,5 mm-ig	✓
Alumínium	✓
Anyag falvastagság (mm)	1-2,5
Article Number	48404080
Befogótüske mérete (mm)	20
Betonacél	✗
Fűrészfogak száma	34
Fűrészlap átmérő (mm)	150
Lágyacél	✓
Mennyiség a csomagban	1