

Porotherm 10 N+F neo Rapid

Belső

MŰSZAKI ADATOK	Dryfix	DBM*	dimenzió	
Termék leírása	égetett agyag falazóelem			
Rendeltetés	P - védett falazatokban való felhasználásra			
Szabvány	MSZ EN 771-1:2011+A1:2015			
Nemzeti műszaki értékelés (Dryfix)	A-239/2015			

TÉGLAJELLEMZŐK

Hosszúság	l_u	500	500	mm
Szélesség	w_u	100	100	mm
Magasság	h_u	249	249	mm
Bruttó száraztestsűrűség	ρ	700	700	kg/m ³
Számított elemtömeg	m	8,7	8,7	kg/db

BEÉPÍTÉSI JELLEMZŐK

Vakolatlan falvastagság	-	10	10	cm
Rakatszám	-	100	100	db/raklap
Anyagszükséglet	-	8	8	db/m ²
Dryfix extra ragasztóhab kiadósság	-	12	-	m ² /flakon
Számított Rapid falazóhabarcs-igény, száraz	-	-	0,99	kg/m ²
1 m ² vakolatlan fal tömege (kezdő habarcságy nélkül)	m	70	71	kg/m ²
Számított időnorma Rapid falazat első sorára	-	0,17	0,17	óra/fm
Számított időnorma általános falégyszetméterre	-	0,32	0,46	óra/m ²

TARTÓSZERKEZETI JELLEMZŐK

Falazóelem kategória	-	I.	I.	kategória
Deklarált nyomószilárdság	-	5	5	N/mm ²
Szabványos nyomószilárdság	f_b	7,25	7,25	N/mm ²
Oldalirányú nyomószilárdság	f_{bh}	NPD	NPD	N/mm ²
Falazóelem csoport (MSZ EN 1996-1-1 szerint)	-	3.	3.	-
Tápadószilárdság (mért / EN 998-2 táblázatos)	-	NPD	NPD	N/mm ²

ÉPÜLETFIZIKAI JELLEMZŐK

Hővezetési tényező	$\lambda_{10, \text{száraz}}$	0,3	0,3	W/mK
Egyenértékű hővezetési tényező vakolatlan falra	$\lambda_{\text{terv, fal}}$	0,30	0,30	W/mK
Hőátbocsátási tényező falazatra, kétoldali mészcement vakolattal	U	-	-	W/m ² K
Páradiffúziós ellenállási tényező (EN 1745 alapján)	μ	5/10	5/10	-
Súlyozott laboratóriumi léghanggátlási szám két oldalon vakolt falra (színképpillesztési tényezők: C; C _{tr})	R_w	39	39	dB


TŰZVÉDELMI JELLEMZŐK

Tűzvédelmi osztály (tégla és falazat)	-	A1	A1	osztály
Tűzállósági határérték (NMÉ / EN 1996-1-2) (2*1,5 cm mészcement vakolattal)	-	EI 90	EI 90	-

EGYÉB JELLEMZŐK

Tartósság fagyhatással szemben	-	F0	F0	kategória
Vízfelvétel	-	NPD	NPD	%
Kezdeti vízfelvétel	-	NPD	NPD	kg/(m ² ·min)
Nedvesség okozta alakváltozás	-	NPD	NPD	mm/m
Aktív oldható sótartalom	-	S0	S0	kategória
Veszélyes anyagok	-	NPD	NPD	-

*DBM = PTH Rapid vékonyrétegű falazóhabarcs



500

100

Alkalmazási terület:

Védett falazatokban

Alkalmazható kötőanyagok:



Tervezési előírások:

Részletes tartószerkezeti, tűzvédelmi és akusztikai tervezési adatokat lásd Tervezési előírások c. fejezetben.

Érvényes:

2023. szeptember 4.