

MESTER Műanyag Ragasztó

Kiadás kelte: 2019. szeptember 25.

A termék rövid leírása:

Erős, oldószeres ragasztó.

Kiszerezési egység:

50 ml, 25 db/doboz

Színválaszték: átlátszó**Tulajdonságok:**

- öregedésálló,
- tartós,
- erős,
- vízálló.

Alkalmazási terület:

Elektromos kisgépek, háztartási készülékek javítására. Csövek, csatornák, plexi, ABS, PVC, valamint nem habosított polisztirol anyagokra. Nem alkalmas PE, PP, PTFE (teflon) és habosított polisztirol ragasztására.

A felület előkészítése:

Kizárólag tiszta, száraz, por-, zsír-, olaj- és más szennyeződésmentes felületekkel érintkezhet, a laza rétegeket távolítsuk el.

Feldolgozás:

Ajánlott egy teszt elvégzése egy kevésbé látható helyen.

Kemény PVC anyag felületi ragasztása esetén csiszolja fel a ragasztandó felületeket, majd alaposan tisztítsa meg acetonnal. Egyéb műanyag ragasztásánál másfajta zsírtalanító tisztítószer is használható.

A ragasztót vékony rétegben hordja fel a ragasztandó felületre, majd lehetőleg azonnal (vagy maximum 30-60 másodpercen belül) erősen nyomja össze a két felületet minimum 5 percig, majd így rögzítse kb. 3 órán keresztül.

A teljes ragasztóerőt 48 óra alatt éri el.

Használat után csavarja vissza a kupakot.

Anyagszükséglet:

A ragasztandó felület nagyságától, valamint a felület egyenetlenségétől függően.

Fugaméret

-

Fontos utasítások:

Figyelem! Gyermekektől tartsa távol! Gondoskodjon a szellőztetésről, míg a ragasztó jellegzetes szagát érzi.

Alkalmazásakor tartsa be a szokásos munkaegészségügyi szabályokat.

Tisztítás:

A friss ragasztót acetonnal, a megkötöttet csak mechanikus úton távolíthatja el.

Műszaki adatok:

Mégkötés előtt:

Fajsúly:	0,86 ± 0,05 kg/l
Feldolgozási hőmérséklet (anyag, alap és környezet):	+ 5 °C - + 30 °C
Szavatossági idő:	60 hónap (0 °C - +30 °C között, eredeti, zárt csomagolásban)
Szakítószilárdság:	3,5 kg/cm ² (kezdeti tapadás)
Teljes kötési idő (normál hőmérsékleten):	48 h

Mégkötés után:

Szakítószilárdság:	5,5 kg/cm ²
Hőállóság:	-20 °C - +80 °C között

Biztonsági szempontok:

Csak jól szellőztetett helyiségben használható.

Munka közben ne dohányozzunk és ne együnk.

A terméket gyermekek elől el kell zárni!

A vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos biztonsági előírásokat vegyük figyelembe. További fontos információk a termék biztonsági adatlapjában kerültek rögzítésre.

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.

Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.