

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT No: BFX

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **BFX**
2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
Rugalmas tetőalátét-lemezek
3. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
Nem alkalmazható
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
Rendszer 3
6. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén **EN 13859-1:2014**:
 - i. **BTTG (0338)** elvégezte a következő alapvető jellemző típusvizsgálatát: **Tűzvesélyesség** a 3-as rendszerben, és vizsgálati jelentést bocsátott ki
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	§	NB #
Tűzvesélyesség:	osztály E	4.3.1	0338
Vízbehatolással szembeni ellenállás: - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	osztály W1 osztály W1	4.3.2	0338
Húzószilárdság hosszirányban: - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Húzószilárdság keresztirányban: - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Nyúlás hosszirányban: - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	NPD NPD	4.3.4	-
Nyúlás keresztirányban: - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	NPD NPD	4.3.4	-




Továbbszakítási ellenállás: - Hosszirányban - Keresztirányban	NPD NPD	4.3.5	-
Hideghajlíthatóság (rugalmasság alacsony hőmérsékleten)	NPD	4.3.7	-
Viselkedés mesterséges öregítés esetén - Vízbehatólással szembeni ellenállás - Húzószilárdság	NPD NPD	4.3.8	-

8. Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények: **Nem alkalmazható**

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Klaus Lorentzen, Vice President, Product Development
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2017-01-01

 Rugalmas tetőalátét-lemezek: BFX		Harmonizált műszaki előírás: EN 13859-1:2014	
Tűzvesélyesség:	osztály E	4.3.1	0338
Vízbehatolással szembeni ellenállás: - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	osztály W1 osztály W1	4.3.2	0338
Húzószilárdság hosszirányban: - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Húzószilárdság keresztirányban: - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	200 N/50 mm 120 N/50 mm	4.3.4	0338
Nyúlás hosszirányban: - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	NPD NPD	4.3.4	-
Nyúlás keresztirányban: - mesterséges öregítés előtt - mesterséges öregítés után	NPD NPD	4.3.4	-
Továbbszakítási ellenállás: - Hosszirányban - Keresztirányban	NPD NPD	4.3.5	-
Hideghajlíthatóság (rugalmasság alacsony hőmérsékleten)	NPD	4.3.7	-
Viselkedés mesterséges öregítés esetén - Vízbehatolással szembeni ellenállás - Húzószilárdság	NPD NPD	4.3.8	-