

# TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

**No: GXL FK06 3066 09BI02**


1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: GXL FK06 3066 09BI02
2. Felhasználás célja(i): Kommunikáció lakó- és ipari épületekben
3. Gyártó: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
5. Az AVCP-rendszer(ek): Rendszer 3
6. Harmonizált szabvány: EN 14351-1:2006+A2:2016, Bejelentett szerv(ek): 0679, 0757, 0845, 1235\*
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	§	NB*
Szélállóság	osztály C3 **	4.2	0757
Hóteherrel szembeni ellenállás	4 mm toughened-12 mm-3 mm heat strengthened-12 mm-6.8 (33.2) laminated float	4.3	
Tűzvesélyesség	osztály C-s1,d2	4.4.1	0845
Külső tűzzel szembeni viselkedés	NPD	4.4.2	
Vízzárás	osztály 9A	4.5	0757
Ütésállóság	osztály 3 ***	4.7	1235
Biztonsági szerkezetek teherbíró képessége	passed	4.8	1235
Akustikai teljesítőképesség	37(-2;-4) dB	4.11	0679
Hőátbocsátási tényező	1.0 W/m <sup>2</sup> K	4.12	1235
Naptényező	0.52	4.13	0757
Fényátbocsátás	0.71	4.13	0757
Légzárás	osztály 4	4.14	0757
NPD: No Performance Determined - nincs meghatározott teljesítmény, passed: megfelelt * Bejelentett szerv(ek): <a href="http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/">http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/</a> ** 1140 mm feletti ablakszélesség vagy 1398 mm feletti ablakmagasság esetén: NPD *** Az ablakszélessége < 550 mm vagy az ablakmagasság < 698 mm: NPD			

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.



Klaus Lorentzen, Vice President, Global Care & Cost  
 Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2019-02-25

 <b>GXL FK06 3066 09BI02</b> Kommunikáció lakó- és ipari épületekben		Harmonizált szabvány: EN 14351-1:2006+A2:2016	
13			
Alapvető jellemzők	Teljesítmény	§	NB*
Szélállóság	osztály C3 **	4.2	0757
Hóteherrel szembeni ellenállás	4 mm toughened-12 mm-3 mm heat strengthened-12 mm-6.8 (33.2) laminated float	4.3	
Tűzveszélyesség	osztály C-s1,d2	4.4.1	0845
Külső tűzzel szembeni viselkedés	NPD	4.4.2	
Vízzárás	osztály 9A	4.5	0757
Útésállóság	osztály 3 ***	4.7	1235
Biztonsági szerkezetek teherbíró képessége	passed	4.8	1235
Akusztikai teljesítőképesség	37(-2;-4)	4.11	0679
Hőátbocsátási tényező	1.0 W/m <sup>2</sup> K	4.12	1235
Naptényező	0.52	4.13	0757
Fényátbocsátás	0.71	4.13	0757
Légzárás	osztály 4	4.14	0757
NPD: No Performance Determined - nincs meghatározott teljesítmény, passed: megfelelt * Bejelentett szerv(ek): <a href="http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/">http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/</a> ** 1140 mm feletti ablakszélesség vagy 1398 mm feletti ablakmagasság esetén: NPD *** Az ablakszélessége < 550 mm vagy az ablakmagasság < 698 mm: NPD			