

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

DoP száma: 17013W3150

Termék:

Porotherm 38 K

A termék típusának egyedi azonosító kódja a teljesítménynyilatkozat száma.



Wienerberger

Wienerberger Téglaiipari zRt.
Bártfai u. 34. - 1119 Budapest
Magyarország

Rendeltetése falazott falakban, pillérekben, válaszfalakban:

A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

Harmonizált szabvány:

Bejelentett szerv(ek):

védett falazott szerkezethez


System 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1415

A(z) P - falazóelem nyilatkozat szerinti teljesítménye(i)

Méretek és mérettűrések		Tm	R2
Hosszúság:	mm	250 ± 6	5
Szélesség:	mm	380 ± 5	6
Magasság:	mm	238 ± 4	5
Középtérték tűrése:	kategória	Tm	
Mérettartomány:	kategória	R2	
Fekvő felületek síktól való eltérése:	mm	NPD	
Fekvő felületek párhuzamossága:	mm	NPD	
Alak			
Falazóelem csoport:	-	3	
Üregek százalékos aránya:	%	NPD	
Bemélyedések aránya:	%	NPD	
Testsűrűség			
Brutto száraz testsűrűség:	kg/m ³	740	
Nettó száraz testsűrűség:	kg/m ³	NPD	
Tűrés:	kategória / %	Dm / 11	
I kategóriájú falazóelem nyomószilárdsága			
Fekvőfelületre merőleges:	N/mm ²	10	
Oldalirányú, falsíkban:	N/mm ²	2	
Oldalirányú, falsíkban 2:	N/mm ²	NPD	
Tapadószilárdság:	N/mm ²	0,15	
Hővezetési tényező, λ10,száraz,elem:	W/(m·K)	0.104	Meghatározási mód EN 1745:2012 sz.: P5
Páraáteresztő képesség:	-	μ = 5/10	
Tartósság, fagyhatással szemben:	kategória	F0	
Vízfelvétel:	%	NPD	
Kezdeti vízfelvétel:	kg/(m ² ·min)	NPD	
Aktív oldható sótartalom:	kategória	S0	
Nedvesség okozta alakváltozás:	mm/m	NPD	
Tűzveszélyesség:	osztály	A1	tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok:	-	NPD	



A valós üregekre rendezés kis mértékben eltérhet

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

2017-02-28

CEO



Norbert Bencze

Wienerberger Téglaiipari zRt.
Bártfai u. 34. - 1119 Budapest
Magyarország

További információk:

DoP száma: 17013W3150

Termék:

Porotherm 38 K



Wienerberger

Wienerberger Téglaiipari zRt.

Bártfai u. 34. - 1119 Budapest

Magyarország

Falazóelem szabványos nyomószilárdsága (fb)	N/mm ²	11,38
Bordák és kérgék kombinált vastagsága (ct)	%	≥12