

RIO PLUS Alu

Üveggyapot filc egy oldalon üvegháló erősítésű alufóliával



$$\lambda_D = 0,040 \text{ W/mK}$$

Besorolás:

Szabvány: EN 13162:2012+A1:2015

Termékkód:

MW-EN 13162-T1



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Érték	Szabvány
Deklarált hővezetési tényező λ_D	(W/mK)	0,040	EN 13162
Tűzvédelmi osztályba sorolás	-	A2-s1, d0	EN 13501-1
Vastagsági tűrés	-	T1	EN 823
Max. alkalmazhatósági hőmérséklet-határ	°C	200, 80 °C az alufólia oldalon	EN 12430

MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS

Termék	Vastagság [mm]	Méreték [mm]	m ² / csomag	Csomag / raklap	Deklarált hővezetési ellenállás R _D [m ² K/W]
RIO PLUS Alu	50	12000 / 1200	14,40	24	1,25
RIO PLUS Alu	100	7500 / 1200	9,00	24	2,50

MŰSZAKI LEÍRÁS:

ISOVER üveggyapotból előállított komprimált tekercsek. Az ásványi alapanyagok kemencében magas hőmérsékleten megolvadnak, majd az üvegolvadékból a TEL eljárással szálakat képeznek. Az elemi szálakra felvitt kötőanyag és ásványi olaj biztosítja a termék rugalmasságát, és vízszűrő tulajdonságát. Az üveggyapot paplan komprimálva, tekercsben kerül csomagolásra a gyártósoron.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Az ISOVER RIO PLUS Alu egy oldalon üvegháló erősítésű alufóliával kasírozott üveggyapot hőszigetelő anyag. Alkalmazható csővezetékek, berendezések, tartályok, lakossági fűtőrendszerek és légtechnikai vezetékek hőszigetelésére.

CSOMAGOLÁS, SZÁLLÍTÁS, TÁROLÁS:

Az ISOVER RIO PLUS Alu üveggyapot filc polietilén zsugorfóliába csomagolva, tekercsben, raklapra csomagolva kerül forgalomba. Tároláskor és szállításkor védeni kell a nedvességtől és a mechanikai sérüléstől.

ELŐNYÖK:

- jó hőszigetelési teljesítmény
- tűzvédelem – nem éghető
- hidrofóbizált
- az alumínium kasírozás megoldja a párazárást
- környezetbarát és higiénikus
- hosszú élettartam és időben stabil tulajdonságok
- könnyű kezelhetőség – egészségre nem ártalmas
- rothadásálló, ellenáll az élősködőknek
- szervesen és kémiailag semleges, nem tartalmaz korrozív anyagokat
- könnyen megmunkálható – vágható, alakítható

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK:

- CE Minősítés: 1840-CPR-99/91/EC/0677-18
- ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
- DoP: Nr. RPL-S-040ALU-001

Forgalmazó:

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT

2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 Hrsz.

Tel.: +36-37-528-321

Fax: +36-37-528-322, +36-37-999-636

E-mail: isover@isover.hu

Internet: www.isover.hu

