

TETŐRAGASZTÓ SPECIÁLIS SZÜRKE

A TYTAN SPECIÁLIS TETŐRAGASZTÓ egy használatra kész, egykomponensű homogén modifikált tömítő bázisú paszta. A ragasztó izocianidoktól, oldószerektől és víztől mentes. A termék kifejezetten tetőfedő munkálatokhoz készült.

ELŐNYÖK:

Kiválóan tapad a tetőfedésnél használatos anyagokhoz, úgy mint: lakkozott vagy galvanizált acél, kerámia cserepek, száraz vagy páras építőanyag felületek.
Ellenáll extrém időjárási körülményeknek, mint pl.: savas eső és UV sugárzás.
Festhető, teljes kötés után bármilyen festékkel.
Nem színezi a felületeket.
Ellenáll a legtöbb kémiai anyagnak
Szagtalan
Oldószer mentes, szilikon mentes és izocianid mentes

TIPIKUS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK:

Nyers, lakkozott és galvanizált acélelemek ragasztásához
Sárgaréz és kerámia tetőfedő elemek ragasztásához legyen az bármilyen felület.
Tető csatlakozási pontok technológiai hézagainak tömítéséhez.



TAPADÁS – ANYAGFELÜLETEKEN

Felület	Tapadás
tégla, beton	+
zsindely	+
fém	+
üveg	+
fa	+
vakolat	+
forgácslap	+

+ jó tapadás
+/- a ragasztó/tömítő tapad de nem tökéletesen
- gyenge tapadás

N/A nincs analizálva
N/R nem ajánlott

MŰSZAKI ADATOK:

Mint szállítva - 23°C és 50%-os relatív páratartalom mellett tesztelve	Norma	
Állag	-	paszta
Szín	-	szürke
Sűrűség [g/ml]	ISO 2811-1	1,50 – 1,60
Kötésidő [perc]	-	2-3 mm/24óra
Tapadás mentesség/bedolgozási idő [perc]	-	10 – 20
Kikeményedés [mm /24 óra]	-	2 – 3
Kiadósság [g/m ²]	-	200 – 350
Felhasználási hőmérséklet [°C]	-	+5 - +30
Hő ellenállás [°C]	-	-30 - +90
Működési hőmérséklet tartomány [°C]	-	+5 - +25

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:

Előkészítés: A felületnek száraznak és tisztának kell lennie. Tisztítsa le a felületet, zsírtalanítsa és mentesítse az olyan szennyeződésektől, mint a por, olaj, festék, vax, rozsda, gipsz maradványok, és minden más olyan anyag, ami ronthat az ragasztás erején.

Felhasználás: Miután a kinyomó kupakot a kívánt szélességben levágta, a tubus nyílását a menet felett vágja le és csavarja rá a kinyomó kupakot. Helyezze a kartust a kinyomó-pisztolyba. A ragasztót pontokban vagy csíkokban kell felvinni, a teljes ragasztani kívánt felületen. A felületeket határozottan nyomja össze enyhe csavaró mozdulattal, majd egyenletesen és erősen össze kell nyomni azokat. Két felület összeragasztása után kb. 15 percen belül lehet korrigálni az elemek szétválasztása nélkül. A ragasztáshoz a legmegfelelőbb feltételek: 15-25°C között hőmérséklet és 60% körüli relatív páratartalom.

Fontos. Végezzen tesztragasztás a munkálatok megkezdése előtt.

Tisztítás – kötés előtt törölkendővel és alkohollal tisztítható, kötés után csak mechanikai úton.

Megjegyzés – kerülje a ragasztó vízzel való érintkezését ameddig a teljes kötés be nem fejeződött. Nem ajánlott PP, PE elemek ragasztásához.

NE MOSSON KEZET OLDÓSZERREKKEL!

CSOMAGOLÁS

Termék kód	Kiszerezés	Csomagolás	Db/karton	Db/EUR-raklap
I000006149	290ml	kartus	12	1440

SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

További információk a termék biztonságtechnikai adatlapjában.

TÁROLÁS

A termék szavatossági ideje a gyártás napjától számított **12** hónap az eredeti, zárt csomagolásban. Raktározni száraz helyen +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten kell. Védeni kell a megfagyástól.

BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZKEDÉSEK

Az általános egészségügyi szabályokat kell alkalmazni. Részletes információért kérje a Selena Hungária Kft.-nél elérhető Biztonsági adatlapot.

A termék üres kartus csomagolását a helyi hulladékkezelési szabályozásoknak megfelelően kell kezelni.

Ennek a Műszaki leírásnak a közzétételével a korábbi kiadványok érvényüket veszítik.

Az információ, amit itt közzéteszünk, teljes jóhiszeműséggel ajánlott, és a Selena kutatásai alapján helytálló. Mindazonáltal, mivel a termékek használatának körülményei nem állnak ellenőrzésünk alatt, így a közzétett információk nem helyettesíthetik a vásárlók tesztjét, amellyel megbizonyosodnak róla, hogy a Selena termékei teljes mértékben kielégítik igényeiket a termékek személyre szabott, speciális alkalmazásával kapcsolatban. A Selena által vállalt garancia a vételár visszafizetésére, illetve a termékek cseréjére kizárólagosan akkor vonatkozik, ha az adott termékről bebizonyosodik, hogy nem felel meg azon tulajdonságoknak, amelyeket a Selena garantál. A Selena cég határozottan elutasít minden olyan kinyilvánított, vagy hallgatóságos garanciaigényt, amely egy sajátos célhoz, vagy kereskedelmi szempontnak felel meg. A Selena elhárítja a felelősséget minden véletlenszerűen bekövetkezett vagy később bekövetkező kárért. A használatra vonatkozó utasításokat tilos úgy értelmezni, mint felbujtást bármely szabadalmi jog áthágására.