

Teljesítménynyilatkozat

az 574/2014 rendelettel módosított 305/2011 sz. EU rendelet III függelékének megfelelően

A teljesítménynyilatkozat azonosítója: **8701002**

A terméktípus egyedi azonosító kódja: **BOTAMENT WET ROOM SOLUTIONS**

**BOTAMENT Bauplatten
BOTAMENT Duschboard
BOTAMENT SB 78 Dichtband
BOTAMENT SB 78 Inen- und Außenecken
BOTAMENT SB 78 Dichtmanschetten
BOTAMENT GS 12 Armierungsgewebe
BOTAMENT MS 6 Bauplattenkeleber und Dichtstoff
BOTAMENT M 21 Classic Flex-Leistungskleber
MULTISTONE Multifunktions-Naturstein- und Fliesenkleber
BOTAMENT MD 1 Speed Flexible Dichtungsschlämme**

További részletek az ETA 17/0369 értékelésben és a www.botament.com címen.

Felhasználási terület: A szigetelőrendszer építőlapból és zuhanytálcából, valamint további, falak és aljzatok nedves helységekben való szigeteléséhez használatos rendszerelemekből áll. Megfelel az ETAG 022-3 2010-es kiadásában rögzített követelményeknek.

Gyártó: **BOTAMENT GmbH & Co. KG.**
Am Kruppwald 1
D - 46238 Bottrop
+49 (0)2041 101933
technik@botament.de

Rendszer az építőipari termék megfelelőségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez:

2+ - os és 3-as rendszer

Előírás: **ETA-17/0369 2017.09.19-es kiadás**
Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
NL-2288 EA Rijswijk

Bejelentett testület:

Kiwa GmbH - TBU
regisztrációs száma 0799

Igazolt teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítőképeség	Rendszer a teljesítmény állandóságának értékeléséhez	Harmonizált műszaki specifikáció
Égési tulajdonság	E osztály	3-as	EN 13501-1
Vízgőz diffúzió építőlap zuhanytálca	$s_d = 1,3 \text{ m}$ $s_d = 3,4 \text{ m}$	2+-os	ETAG 022-3
Repedésáthidalás	0 kategória		
Vízállóság	megfelel		
Tapadószilárdság építőlap zuhanytálca	2-es kategória: $\geq 0,3 \text{ N/mm}^2$ 3-as kategória: $\geq 0,5 \text{ Nmm}^2$		
Fugaáthidalóképesség	1-es kategória		
Víztömörség behatolásnál	megfelel		
Víztömörség meghatározása	2-es kategória: megfelel		
Méretállandóság	minden irányban $\leq \pm 0,5 \%$		
Hőmérsékletállóság	megfelel		
Alkáliállóság	megfelel (50°C/8 VV)		
Rétegvastagság építőlap zuhanytálca	20 – 100 mm 20 – 50 mm		

A termék tulajdonságai megegyeznek a táblázatban rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 305/2011 rendelet értelmében a fent nevezett gyártó a felelős.

A gyártó vagy képviselőjének aláírása:

2018.09.10.


BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE ■■■■
Dr. Oliver Wöhrh & Co. KG
műszaki vezető
Wald 1 • D - 48238 Bottrop
Tel. (0 20 41) 10 19-0 • Fax 26 24 13

Melléklet: A 305/2011 (EK) rendelet 6(5) pontjának megfelelően, egy az 1907/2006 (REACH) rendelet II mellékletének megfelelő biztonsági adatlap mellékelve.