

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0082

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **KERAFLEX EASY S1 szürke**
- 2) Felhasználás céljai: **Fokozott terhelhetőségű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához, C2E S1**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, sport u. 2., www.mapei.hu**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer, tűzvédelmi osztályozás 4-es rendszer**
- 5) *Harmonizált szabványok:* **EN 12004 :2007 + A1:2012**

Bejelentett szervek: **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, kijelölt laboratórium, N.0370, végezte el az első típusvizsgálatot a gyártó által vett minta vizsgálatára alapján.**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
Tűzvédelmi osztály:	E
Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):	≥ 1,00 N/mm²
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:	≥ 1,00 N/mm²
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:	≥ 1,00 N/mm²
Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után:	≥ 1,00 N/mm²
Veszélyes anyagok:	lásd biztonsági adatlapot

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett. Aláíró személy: **Szautner Csaba – Kereskedelmi vezető**

Budaörs, 2017.02.27.



0 vált.megjegyzés: **Első kibocsátás**

KERAFLEX EASY S1 szürke
CE JEL
TNY melléklet, sz:CPR-HU1/0082



 0370	 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
17 CPR-HU1/0082 EN 12004 KERAFLEX EASY S1 szürke <i>Fokozott terhelhetőségű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához, C2E S1</i>	
<i>Tűzvédelmi osztály:</i>	<i>E</i>
<i>Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):</i>	<i>≥ 1,00 N/mm²</i>
<i>Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:</i>	<i>≥ 1,00 N/mm²</i>
<i>Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:</i>	<i>≥ 1,00 N/mm²</i>
<i>Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után:</i>	<i>≥ 1,00 N/mm²</i>
<i>Veszélyes anyagok:</i>	<i>lásd biztonsági adatlapot</i>

Megjegyzés:

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba