

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0158

1. A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEFILL MF 610**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

HIDRAULIKUS KÖTŐANYAGÚ HABARCS – (R4-CC)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban: **Szerkezeti beton javításához épületekben és építményekben**
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy), www.mapei.it**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
Nincs
6. Az építési termékek teljesítményénye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **2+. rendszer,**
tűzvédelmi osztályozás: 4. rendszer
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma:

Az ICMQ S.p.A, No. 1305, kijelölt intézet végezte az üzemi gyártóhely alapvizsgálatát és az üzemi gyártásellenőrzést, a folyamatos felügyeletet, értékelést és az üzemi gyártásellenőrzés értékelését és kibocsátotta az üzemi gyártásellenőrzés megfelelő ségi tanúsítványt, 2+-os rendszer alapján. Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány szám: 1305-CPD-0616.


8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:: **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Nyomószilárdság: Klorid-ion tartalom: Tapadószilárdság: Ruggalmasági modulus: Hő-kompatibilitás - fagyasztás-olvasztás Kapilláris vízfelvétel: Veszélyes anyagok: Tűzvédelmi osztályozás:	R4 osztály ≤ 0,05% ≥ 2,0 MPa ≥ 20 GPa ≥ 2,0 MPa ≤ 0,5 kg*m⁻²*h^{-0.5} Lásd biztonsági adatlapot A1 osztály	EN 1504-3:2005

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.



A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati minőségirányítási vezető**

Milánó, 2013. július 1.



Paolo Murelli

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 1504-3:2005 szerint

 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
11 CPR-IT1/0158 EN 1504-3:2005 MAPEFILL MF 610 <i>Hidraulikus kötőanyagú habarcs (CC), szerkezeti javításokhoz</i> Nyomószilárdság: R4 osztály Klorid-ion tartalom: ≤ 0,05% Tapadó szilárdság: ≥ 2,0 MPa Ruggalmassági modulus: ≥ 20 GPa Hő-kompatibilitás - fagyasztás-olvasztás: ≥ 2,0 MPa Kapilláris vízfelvétel: ≤ 0,5 kg*m ⁻² *h ^{-0,5} Veszélyes anyagok: Lásd biztonsági adatlapot Tűzvédelmi osztályozás: A1 osztály	