

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0206


1. A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEGROUT T60**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **HIDRAULIKUS KÖTŐANYAGÚ HABARCS – (R4-CC)**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetési az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban: **Szerkezeti beton javításához épületekben és építményekben**
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy), [www.mapei.it](http://www.mapei.it)**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítményénye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **2+ rendszer, tűzvédelmi osztályozásra: 4. rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **Az ICMQ S.p.A, No. 1305, kijelölt intézet által végzett Üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálat és a folyamatos felülvizsgálat és értékelés 2+-os rendszer alapján. Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványok számai: 1305-CPD-0615 és 1305-CPD-0616.**
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
<b>Nyomószilárdság</b> <b>Klorid-ion tartalom</b> <b>Tapadószilárdság</b> <b>Karbonátosodási ellenállás</b> <b>Rugalmassági modulusz</b> <b>Hőkompatibilitás</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- fagyasztás-olvasztás</li><li>- záporciklusok hatása</li><li>- száradási ciklus</li></ul> <b>Kapilláris vízfelvétel</b> <b>Veszélyes anyagok</b> <b>Tűzvédelmi osztályozás</b>	<b>R4 osztály</b> <b>≤ 0,05%</b> <b>≥ 2,0 MPa</b> <b>Megfelelő</b> <b>≥ 20 GPa</b> <b>≥ 2,0 MPa</b> <b>≥ 2,0 MPa</b> <b>≥ 2,0 MPa</b> <b>≤ 0,5 kg*m<sup>-2</sup>*h<sup>-0,5</sup></b> <b>Lásd biztonsági adatlapot</b> <b>A1</b>	<b>EN 1504-3:2005</b>

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.



A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 2013. július 1.



Paolo Murelli

## CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 1504-3:2005 szerint

 1305	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>08</b> <b>CPR-IT1/0206</b> <b>EN 1504-3:2005</b> <b>MAPEGROUT T60</b> <i>Hidraulikus kötőanyagú habarcs (CC), szerkezeti javításokhoz</i>	
Nyomószilárdság	R4 osztály
Klorid-ion tartalom	≤ 0,05%
Tapadószilárdság	≥ 2,0 MPa
Karbonátosodási ellenállás	Megfelelő
Rugalmassági modulusz	≥ 20 GPa
Hőkompatibilitás	
- fagyasztás-olvasztás	≥ 2,0 MPa
- záporciklusok hatása	≥ 2,0 MPa
- száradási ciklus	≥ 2,0 MPa
Kapilláris vízfelvétel	≤ 0,5 kg*m <sup>-2</sup> *h <sup>-0,5</sup>
Veszélyes anyagok	Lásd biztonsági adatlapot
Tűzvédelmi osztályozás	A1