

[Mapei logo]

Mapectoor Wax Remover

[Újdonság]

Összetett hatású viaszeltávolító padló tisztítószer kétszeresen térhálósodott Mapelux fémtartalmú viaszok eltávolítására

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Mapectoor Wax Remover** köz-, és lakóépületek régi **Mapelux** fémtartalmú viasszal kezelt padlófelületei filmszerű védőrétegének eltávolítására használható.

A **Mapectoor Wax Remover**-t kifejezetten fémtartalmú viaszok eltávolítására fejlesztették ki, különösen az olyan kétszeresen térhálósodott viaszokhoz, mint a **Mapelux Lucida** és **Mapelux Opaca**.

A **Mapectoor Wax Remover** ezen kívül linóleum és/vagy gumipadlók mélységi tisztítására és viaszmentesítésére is használható (ilyen típusú régi padlók esetében, alkalmazás előtt színállósági vizsgálatot kell végezni).

Jellemző alkalmazások

- Viasztalanító kezelés újviaszolás előtt **Mapelux** védőfilm réteggel kezelt **Mapectoor System** műgyanta-, és **Ultratop System** (természetes hatású, **Dynastone**-nal vagy természetes adalékanyaggal készített) padlókhoz.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapectoor Wax Remover** összetett hatású, fékezett habzású viaszeltávolító tisztítószer, amely mélységi tisztításra és bármilyen típusú fémtartalmú viasz eltávolítására használható.

Különösen ajánlott térhálósodott viaszok, mint pl. a **Mapelux Lucida/Opaca** régi filmrétegeinek eltávolítására.

Mélytisztító hatása kiterjed a viaszfilm összes komponensére és gyorsan emulgeálja az egyéb maradványokat és szennyeződések.

A termék legalább 90% primer biológiai lebonthatóságú felületaktív anyagot tartalmaz, teljes aerob biológiai lebomlású, mely összhangban van a 648/2004/EK számú rendelet előírásaival.

A termék használata

Normál kötésű fémtartalmú viaszok esetén használja 5-10%-os töménységben (0,5-1 liter 10 liter vízhez).

Mapelux kétszeresen térhálósodott viaszok esetén használja 15%-os töménységben (1,5 liter 10 liter vízhez). Használjon fehér színű tisztítókorongot, dolgozza bele a felületbe és öblítse le.

KISZERELÉS

A **Mapectoor Wax Remover** 10 kg műanyag kannákban kapható.

TÁROLÁS

A **Mapefloor Wax Remover** eredeti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig eltartható +10°C és +30°C között tárolva. Fagytól védendő.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ ÓVÓRENDSZABÁLYOK

A **Mapefloor Wax Remover** maró hatású, égési sérüléseket okozhat. Lenyelve veszélyes és irritálhatja a légzőszervi rendszert.

Használat közben viseljen védőszemüveget, védőkesztyűt és tegye meg a vegyi anyagok kezelésére vonatkozó óvintézkedéseket. Amennyiben az anyagból mégis a bőrre vagy a szemébe kerülne, azonnal mossa le tiszta, bő vízzel és forduljon orvoshoz.

Csak jól szellőző helyiségben dolgozzon és használjon légzőszervi rendszert védő maszkot.

A biztonságos alkalmazásról szóló további és teljes információt a termék Biztonsági Adatlapjának legutóbbi verziójában találhat.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

Bár a jelen termék-adatlapon feltüntetett műszaki információk és ajánlások megfelelnek a legjobb tudásunknak és tapasztalatainknak, a fenti információkat minden esetben kizárólag útmutatásként és a hosszú távú gyakorlati alkalmazás által megerősítendőnek kell tekinteni; ezért ha használni kívánja a terméket, előzetesen győződjön meg arról, hogy alkalmas-e a kívánt célra. A termék használatából származó következményekért minden esetben egyedül a felhasználó felelős.

A Termékismertető aktuális változatát a www.mapei.com weboldalunkon találja meg.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek):

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	folyadék
Szín:	rózsaszín
Sűrűség (g/cm ³):	1,009
Aktívanyag tartalom (%):	44
pH érték töményen:	11,7 +0,2
Habmagasság, Ross Miles (ASTM D.459/47):	3 perc múlva 0
Oldhatóság vízben:	oldható
Oldhatóság olajban:	nem oldható
Vámtarifa szám:	3814 00 90

MAPEI®

VILÁGSZERTE TÁRS AZ ÉPÍTÉSBEN

2067-2-2015 alapján