

[Mapei logo]

Mapefloor Cleaner ED

[Újdonság]

Zsírtalanító tisztítószer padlófelületek mindennapi tisztításához

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Mapefloor Cleaner ED** ideálisan alkalmazható mindenhol, ahol erős tisztítószerre van szükség olyan felületeken, amelyeket a víz nem károsít.

Mapefloor Cleaner ED különösen alkalmas gyantapadlók, például a **Mapefloor System**-mel készített gyantapadlók felmosására, tiszta és fényes állapotban tartására.

Jellemző alkalmazások

- A **Mapefloor System**-mel készített beltéri gyantapadlók tisztító kezelése magánházakban, közintézményekben és ipari létesítményekben.
- A **Dynastone Color**-ral vagy természetes adalékanyaggal bekevert, **Ultratop**-pal készített dekoratív padlóbevonatok tisztító, védőkezelése bemutatótermekben, üzlethelységeken, magánépületeken.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapefloor Cleaner ED** vízben oldható, felületaktív anyagok speciális keverékét tartalmazó, fékezett habzású tömény tisztítószer, zsíros szennyeződésekkel elszennyeződött vagy nagy forgalomnak kitett mosható felületek tisztítására. A felületaktív anyagok hatását terpinolén oldószer és illatosítószer hatása egészíti ki. Legalább 90% biológiailag lebontható felületaktív anyagot tartalmaz.

A termék használata

Mind kézzel, mind géppel felhordható.

Használja a **Mapefloor Cleaner ED**-t 1-3%-os töménységben (100-300 g 10 liter vízhez).

Porózus vagy erősen szennyezett felületeken a koncentrációt szükség szerint meg kell növelni.

KISZERELÉS

A **Mapefloor Cleaner ED** 10 kg műanyag kannákban kapható.

TÁROLÁS

A **Mapefloor Cleaner ED** eredeti, bontatlan csomagolásban 12 hónapig eltartható +10°C és +30°C közötti tárolva. Fagytól védendő.

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készítményekre vonatkozó érvényes szabványok és előírások szerint a **Mapefloor Cleaner ED** nem tekinthető veszélyes anyagnak. Mindemellett, a feldolgozás során javasolt védőkesztyű és védőszemüveg viselése, valamint a vegyi anyagok kezelésekor szokásos óvintézkedések betartása.

A Biztonsági Adatlap szakemberek számára, kérésre rendelkezésre áll.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

**A termékre vonatkozó referenciák
kérésre rendelkezésre állnak, illetve
hozzáférhetők a www.mapei.com
honlapon**

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek):

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Állag:	matt folyadék
Szín:	zöld
Sűrűség (g/cm³):	1,038
Agtívanyag-tartalom (%):	13
pH érték töményen:	12,7 +0,2
pH 3%-os hígítási arányban:	9,9 +0,2
Oldhatóság vízben:	oldható
Oldhatóság olajban:	nem oldható
Eltartható:	12 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban
EK 1999/45 szerinti veszélyességi osztályozása:	nincs. Használat előtt olvassa el „Az előkészítés és bedolgozás során betartandó biztonsági előírások” szakaszt valamint a csomagoláson és a Biztonsági Adatlapon lévő információkat.
Vámtarifa szám:	3814 00 90

MAPEI®

VILÁGSZERTE TÁRS AZ ÉPÍTÉSBEN

2066-10-2008 alapján