

MESTER Pisztolyhab 750 ml

Kiadás kelte: 2020. március 30.

A termék rövid leírása:

Poliuretán alapú, egykomponensű, félkemény kitöltő és szerelési pisztolyhab, FCKW-mentes hajtógázzal.

Kiszerezési egység:

750 ml, 12 db/karton

Színválaszték: sárga**Tulajdonságok:**

- gyorsan vághatóvá válik,
- jó hang- és hőszigetelés,
- jó tapadás különféle alapokhoz: faanyagokhoz, betonhoz, téglához, fémekhez, alumíniumhoz, üveghez, stb. ,
- megkötés után a hab vakolható, festhető, ragasztható, fűrészelhető és fúrható,
- sokféle felhasználási lehetőség,
- a környezet számára ártalmatlan hajtógázt tartalmaz,
- cellaszerkezete egyenletes,
- a hézagot könnyen és jól kitölti,
- finoman adagolható,
- nem tapad meg PE, PP, szilikon és teflon felületen,
- nem UV álló.

Alkalmazási terület:

Használható többek között:

- válaszfal és mennyezet közötti rés, előregyártott elemek közötti hézagok, faláttörés, csőátvezetés kitöltésére,
- a már mechanikusan rögtített redőny-, ajtó- és ablakkeretek szerelésére, tömítésére és további rögzítésére,
- hangszigetelési feladatok megoldására,
- téralakzatok mintázásához.

A felület előkészítése:

Kizárólag tiszta, por-, zsír- és más szennyeződéstől mentes felületekkel érintkezhet, a laza rétegeket távolítsa el.

Feldolgozás:

Használat előtt a flakont annak vízszintes helyzetében, hosszirányban alaposan rázza fel. A pisztolyt csavarja a flakon menetes szelepére. A ravasz meghúzása indítja a hab adagolását. (A pisztoly állító szelepét megfelelő mértékig ki kell csavarni.) A mellékelt adapter segítségével is használható, amelyet a szelepre kell helyezni és megnyomni.

Az aljzatot közvetlenül a munka megkezdése előtt vízzel be kell nedvesíteni. A munka folyamán a palackot tartsa fejjel lefelé. A hab rövid időn belül kb. duplájára növeli a térfogatát, ezért ajánlatos a résnek csak a 70 %-át kitölteni. A habot kifújás után ismételten nedvesítse be vízzel. Több réteg felhordása esetén rétegenként nedvesítsen!

Alacsony hőmérséklet esetén a flakont fel lehet melegíteni melegvízben. Hevíteni tilos! Felhasználási környezeti hőmérséklet: -5 °C - + 30 °C. (0 °C alatt ne nedvesítsen!)

Anyagszükséglet:

Rés hossza (dm) x Rés szélessége (dm) x Rés mélysége (dm)

Az eredmény (dm³) adja a szükséges kész purhab mennyiséget literben.

MESTER Pisztolyhab 750 ml

Kiadás kelte: 2020. március 30.

Fugaméret

Réskitöltés esetén, amennyiben a purhab a résből ki tud folyni, a maximális fuga szélesség 4 cm lehet.

Fontos utasítások:

Ne feledje a Feldolgozásnál részletezett nedvesítést! A megkötött habot takarással óvja az UV-sugárzás hatásától. (Pl. takaróléc, vakolás, festés, glettelés, hőszigetelő lap)

A flakont függőleges helyzetben, talpára állítva szállítsa, illetve tárolja!

Tisztítás:

A ruhára és bőrre került habot, ha lehet azonnal távolítsa el MESTER Purhab Tisztítóval, vagy aceton segítségével.

A megkötött hab mechanikus úton távolítható el, vagy MESTER Purhab Festék Eltávolító segítségével.

Műszaki adatok:

A megadott értékek 23 °C-on és 50 % relatív páratartalom mellett értendők, amennyiben az adott érték mellett másképp nem jelezzük. Az értékeket befolyásolják környezeti tényezők, pl. hőmérséklet, relatív páratartalom, illetve a alapfelület fajtája és típusa, valamint annak jellemzői.

Megkötés előtt:

Szavatossági idő (eredeti zárt állapotban):	18 hónap
Kötési idő (23 °C, 50 % relatív páratartalom):	< 8 óra
Kötési idő (-5 °C- + 5°C, 50 % relatív páratartalom):	< 24 óra
Fajsúly:	17 +/- 2 kg/m ³
Bőrképződési idő (23 °C, 50 % relatív páratartalom):	6-10 perc múlva

Megkötés után:

Hőállóság tartósan:	-50 °C és + 90 °C
Hőátbocsátási tényező:	0,03 W/mK
Nyomószilárdság (TM1011):	< 30 kPa
Térfogat csökkenés (TM 1004):	< 8 %
Tűzvédelmi osztály (DIN 4102-1):	B3
Vághatóság:	25 +/- 5 perc (általános felhasználás esetén, 23 °C hőmérsékleten és 50 % relatív páratartalom mellett)
Kiadósság:	55 liter/750 ml
Hangszigetelés (EN ISO 10140):	60 dB

Biztonsági szempontok:

Veszélyesség: Ártalmatlan.

Fokozottan tűzveszélyes. A flakonban túlnyomás uralkodik. Felhevíteni, megfűzni, tűzbe dobni még az üres flakont is tilos!

Napsugárzástól és +50 °C feletti hőmérséklettől óvja, normál hőmérsékletű és jól szellőztetett helyen tárolja.

Gyújtóforrástól távol tartandó – használata közben tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. Ne fújja közvetlen lángra vagy izzó tárgyra.

A bedolgozás során a mellékelt védőkesztyű használata szükséges. Viseljen védőszemüveget/arcvédőt. A vegyi anyagokkal kapcsolatos szokásos biztonsági előírásokat vegye figyelembe. További fontos információk a termék biztonsági adatlapjában kerültek rögzítésre.

MESTER Pisztolyhab 750 ml

Kiadás kelte: 2020. március 30.

A Műszaki adatlap kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. Kérjük a felhasználót, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetőek legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésére.