

PANEL-PŁYTA PLUS

Homlokzat-hőszigetelő hidrofób
üveggyapot lemez fekete üvegfátyol
kasírozással

$$\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$$

Besorolás:

Szabvány: EN 13162:+A1:2015-04

Termékkód:

MW-EN 13162-T2-DS(70,90)-WS-WL(P)-MU1-AFr5



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mértékegység	Érték	Szabvány
Deklarált hővezetési tényező λ_D	(W/mK)	0,034	EN 12667
Páradiffúziós ellenállási együttható értéke, MU	-	1	EN 12086
Áramlási ellenállás, AFr	kPa s/m ²	≥ 5	EN 29053
Tűzvédelmi osztályba sorolás	-	A1	EN 13501-1
Alkalmazási hőmérséklet határ	°C	200	-
Vastagsági tűrés	-	T2	EN 13162
Vízfelvétel rövid ideig tartó vízbemerítéskor, WS	kg/m ²	≤ 1	EN 1609
Vízfelvétel hosszú ideig tartó vízbemerítéskor, WL(P)	kg/m ²	≤ 3	EN 12087
Méretállandóság, DS(70,90)	%	< 1	EN 1604

MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS

Termék	Vastagság [mm]	Méret [mm]	m ² / csomag	Csomag / raklap	Deklarált hővezetési ellenállás R _D [m ² K/W]
PANEL-PŁYTA PLUS	100	1200 / 600	7,20	20	2,90
PANEL-PŁYTA PLUS	120	1200 / 600	5,76	20	3,50
PANEL-PŁYTA PLUS	140	1200 / 600	4,32	20	4,10
PANEL-PŁYTA PLUS	150	1200 / 600	4,32	20	4,40
PANEL-PŁYTA PLUS	160	1200 / 600	4,32	20	4,70
PANEL-PŁYTA PLUS	180	1200 / 600	2,88	20	5,25
PANEL-PŁYTA PLUS	200	1200 / 600	2,88	20	5,85

MŰSZAKI LEÍRÁS:

ISOVER üvegszálból előállított ásványgyapot lapok, amelyek az ásványi szálak (üveg és kőzetgyapot) szigetelőanyagok között a legjobb hővezetési tényezővel rendelkeznek. A kiváló hőszigetelés és rugalmasság kombinációja lehetővé teszi az optimális szigetelést a legkisebb vastagság fenntartása mellett.

ALKALMAZÁS:

Az ISOVER Panel-Plyta Plus alkalmazható nemterhelhető hő- és hangszigeteléseként átszellőztetett légréteges szerelt homlokzatburkolatok mögött, fa- vagy fémvázak között. Beépítése dübeles mechanikai rögzítéssel történik. Váz nélküli beépítés esetén a teljes felületre mechanikai rögzítéssel rögzítendő. Garázs-, pince- és árkádfödémek alsó síkján hőszigetelésre, valamint a földem alatti tér zajszintjének csökkentésére, hangelnyelésre, illetve a földem alatti tartószerkezetek (pl. pillérek) hőhidhatásának csökkentésére, megszüntetésére is alkalmazható, hangelnyelő betétanyagként fémváz szerelt válaszfalakban.

SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS:

Az ISOVER Panel-Plyta Plus lemezek PE fóliába, raklapra csomagolva kerülnek forgalomba. Szállítás és tárolás során védeni kell az időjárási viszonyoktól, fedett, száraz helyiségben kell tárolni, hogy az átnedvesedés és egyéb minőségi romlás megelőzhető legyen. A terméket csak fedett járművel szabad szállítani.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK:

- CE Minősítés: 1454-CPR-1010
- ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
- DoP: 093-WS2-DoP-14-w3

Forgalmazó:

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT

2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 Hrsz.

Tel.: +36-37-528-321

Fax: +36-37-528-322, +36-37-999-636

E-mail: isover@isover.hu

Internet: www.isover.hu

