

ISOVER Vario® MultiTape

Egyoldalas öntapadó ragasztószalag



MŰSZAKI ADATOK

Tulajdonság	Mérték-egység	Érték	Szabvány
Ragasztó		Oldószermentes, vízálló modifikált akrilát.	-
Hordozó anyag		Kétrétegű: speciális PE fólia háló erősítéssel	-
Hőállóság	°C	-30 és +100 között	-
Alkalmazási hőmérséklet	°C	-10 felett	-
UV állóság		1 hónap (<55 MJ / m ²) - azonnali lefedettség ajánlott, különösen nagy UV-terhelés esetén (nyáron) ¹⁾	
Ökológiai előnyök		Oldószer, PVC, nehézfémektől és halogénektől mentes	
Fogadó felületek		PE-, PA-, PU-, PP- és alufólia, erősített papír, fém, műanyag, kemény faforgácslemezek (OSB-, forgácslapok, stb.). A felületnek száraznak, por- és zsírtmentesnek kell lennie.	
Alkalmazás		Alkalmas a párazáró réteg csomópontjainak, áttöréseinek és átfedéseinek légmentes zárására. Beltéri és kültéri használatra.	
Használati útmutató		Alkalmas az ISOVER Vario® intelligens párazáró fólia légmentes csatlakozásainak kialakítására, az átlapolások, ablakok, csövek és egyéb áttörések légmentes lezárására.	
EMICODE® EC1 PLUS		Az EMVERODE EC1 PLUS pecséttel rendelkező ISOVER termékek kibocsátása több mint tízszer alacsonyabb, mint azt az EU előírja. Így módon 28 nap elteltével a TVOC-értékek legfeljebb 60 µg / m ³ (az EU kritikus értéke helyett 1000 µg / m ³) érhetők el. A termékeket még az első vizsgálat után ismételt és véletlenszerűen tesztelik független laboratóriumok a VOC, a rákkeltő anyagok és az oldószerek vonatkozásában. Az ISOVER Vario® termékek EMICODE-pecsétje a fenntartható környezetminőség, az egészséges beltéri levegő és a nagyon alacsony kibocsátás jele.	
A+ (VOC-Decree)		(Információ az illékony anyagok kibocsátásának mértékéről a beltéri levegőben, amelyek mérgező kockázatot mutatnak a belélegzés során, A + skálán (nagyon alacsony kibocsátás) C-ig (magas kibocsátás).	

MŰSZAKI LEÍRÁS:

ISOVER Vario® MultiTape vízálló, oldószermentes modifikált akrilát.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Az ISOVER Vario® intelligens párazáró fólia légmentes csatlakozásainak kialakítására, az átlapolások, ablakok, csövek és egyéb áttörések légmentes lezárására. Kültérben és beltérben egyaránt alkalmazható.

- tetőtér-beépítéseknel, födémeknél
- faházak (készházak) falaiban

A Vario® KM Duplex UV fóliát erős, kétoldalas ragasztószalaggal rögzítik a portalanított és zsírtalanított CD-profilokhoz. A fólia széleit a megjelölt átlapolási sávban össze kell ragasztani (Vario® KB1). Tömítőanyaggal (Vario® DoubleFit, Vario® MultiTape) szorosan összekapcsolhatja a fóliát az épület szerkezetével.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK:

- ISO 9001

Forgalmazó:

SAINT-GOBAIN HUNGARY KFT

2085 Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5 Hrsz.

Tel.: +36-37-528-321

Fax: +36-37-528-322, +36-37-999-636

E-mail: isover@isover.hu

Internet: www.isover.hu



MÉRETEK ÉS CSOMAGOLÁS

Termék	Méret [mm]	m / tekercs	Tekercs / csomag
Vario® MultiTape	25 000 / 60	25,00	10

Az információ a közzététel napjától érvényes. A gyártó fenntartja a műszaki adatok változtatásának jogát.

Kiadás dátuma: 2020 / 01