

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT: sz. CPR-IT1/0095

1. A termék egyedi azonosító kódja: **EPOJET**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: : **CEMENTTARTALMÚ LEHORGONYZÓ HABARCS BETON MEGERŐSÍTÉSHEZ**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban: **Beton erősítése fémerősítéssel (betonacél) épületekben és építményekben**
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milano (Italy), www.mapei.it**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értékesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: **Nincs**
6. Az építési termékek teljesítményéne állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **2+. rendszer Tűzvédelmi osztályozásra: 3. rendszer**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma: **Az ICMQ S.p.A, No. 1305, kijelölt intézet által végzett Üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata, a folyamatos felülvizsgálat és értékelés 2+-os rendszer alapján. Kibocsátott Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány száma: 1305-CPD-0616.**
A CSI S.p.A. No. 0497, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer szerint. Jegyzőkönyv száma: No. 0783/DC/REA/09_1.
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:: **N.A**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Húzási elmozdulás: Klorid-ion tartalom: Üvegesedési hőmérséklet Tűzvédelmi osztályozás Kúszási elmozdulás nyújtó terhelés hatásár Veszélyes anyagok	≤ 0,6 mm 75 kN terhelésre ≤ 0,05% ≥ 45° C E ≤ 0,6 mm folyamatos 50 kN terhelés hatására 3 hónap után lásd biztonsági adatlapot	EN 1504-5:2004

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.



A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Paolo Murelli, vállalati min. ir. vezető**

Milánó, 2013. július 1.

.....
Paolo Murelli



CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN1504-6:2006 szerint

 1305, 0497	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it												
<p style="text-align: center;">09 CPR-IT1/0095 EN 1504-6:2006 EPOJET</p> <p style="text-align: center;"><i>Lehorgonyzó termék beton megerősítésére fémerősítéssel</i> <i>(betonacél)</i></p> <table><tr><td>Húzási elmozdulás:</td><td>≤ 0,6 mm 75 kN terhelésre</td></tr><tr><td>Klorid-ion tartalom:</td><td>≤ 0,05%</td></tr><tr><td>Üvegesedési hőmérséklet</td><td>≥ 45° C</td></tr><tr><td>Tűzvédelmi osztályozás</td><td>E</td></tr><tr><td>Kúszási elmozdulás nyújtó terhelés hatására</td><td>≤ 0,6 mm folyamatos 50 kN terhelés hatására 3 hónap után</td></tr><tr><td>Veszélyes anyagok</td><td>lásd biztonsági adatlapot</td></tr></table>		Húzási elmozdulás:	≤ 0,6 mm 75 kN terhelésre	Klorid-ion tartalom:	≤ 0,05%	Üvegesedési hőmérséklet	≥ 45° C	Tűzvédelmi osztályozás	E	Kúszási elmozdulás nyújtó terhelés hatására	≤ 0,6 mm folyamatos 50 kN terhelés hatására 3 hónap után	Veszélyes anyagok	lásd biztonsági adatlapot
Húzási elmozdulás:	≤ 0,6 mm 75 kN terhelésre												
Klorid-ion tartalom:	≤ 0,05%												
Üvegesedési hőmérséklet	≥ 45° C												
Tűzvédelmi osztályozás	E												
Kúszási elmozdulás nyújtó terhelés hatására	≤ 0,6 mm folyamatos 50 kN terhelés hatására 3 hónap után												
Veszélyes anyagok	lásd biztonsági adatlapot												