

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0921**

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **KERAFLEX MAXI S1 ZERO (szürke)**
- 2) Felhasználás céljai: **Fokozott követelményű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához, C2TE S1**
- 3) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport u. 2., www.mapei.hu**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 12004:2007 + A1:2012**

Bejelentett szervek: **LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A.(Applus+), N. 0370**  
**MPA Dresden GmbH, N. 0767**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:

Alapvető jellemzők	Teljesítmények
<b>Tűzvédelmi osztály:</b>	<b>A2-s1-d0, A2<sub>fl</sub>-s1</b>
<b>Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):</b>	<b>≥ 1,00 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:</b>	<b>≥ 1,00 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:</b>	<b>≥ 1,00 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:</b>	<b>≥ 1,00 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Veszélyes anyagok:</b>	<b>NPD</b>

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett. Aláíró személy: **Novák Péter – Termékfelelősi osztályvezető**

**Budaörs, 2024.01.01.**



MAPEI  
KFT.  
2040 Budaörs, Sport u. 2.  
Adószám: 10545863-2-13

REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz közzé.

*A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.*

*0 vált.megjegyzés: Első kibocsátás*

**KERAFLEX MAXI S1 ZERO (szürke)**

**CE JEL**

**TNY melléklet, sz: CPR-HU1/0921**



 0370 0767	 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
<b>24</b> <b>CPR-HU1/0921</b> <b>EN 12004</b> <b>KERAFLEX MAXI S1 ZERO (szürke)</b> <i>Fokozott követelményű cementtartalmú ragasztó kerámia burkolólapokhoz, beltéri és kültéri falak és padlók burkolásához, C2TE S1</i>	
<i>Tűzvédelmi osztály:</i>	A2-s1-d0, A2fl-s1
<i>Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos):</i>	≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>
<i>Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:</i>	≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>
<i>Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:</i>	≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>
<i>Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:</i>	≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>
<i>Veszélyes anyagok:</i>	NPD

**Megjegyzés:**

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba